

杭州电动伸缩门 上海永泰

产品名称	杭州电动伸缩门 上海永泰
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

产品详情

快速卷帘门电控箱请使用独立电源，避免与电焊机等共用一电源，否则会引起变频器保护或损坏。

输出侧请不要安装空开和接触器等开关器件，如果由于工艺及其他方面需要而必须安装，电动伸缩门，则必须保证开关动作时变频器无输出，另外，输出侧严禁安装有改善功率因素的电容或防雷电压敏电阻，否则会造成快速卷帘门变频器故障，跳保护或元器件损坏。

在快速卷帘门变频器输入前端接入接触器，控制变频器的启动或停止会影响变频器的寿命，一般要求通过FOR或REV端子来控制，在起、停较为频繁的场所，应特别注意使用。

防火门安装方法

防火门按材质分：有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

首先，木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个，间距不要大于800mm。

快速卷帘门大轴安装方法有哪些？

我国工业经济的快速开展，目前大型快速卷帘门的需求越来越大，被普遍用于各类工业厂房、物流通道、车间、仓库、机房、车库等场所。随着工业门系列产品的提高，运用单位对门体的外观、抗风强度、驱动及控制系统、制造工艺和运用寿命等合理性请求也越来越高。据了解，工业门就是为了满足这一市场的请求而设计新一代产品。

1.快速卷帘门大轴安装前，先将挂板定好方向装到卷轴上，再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。

杭州电动伸缩门-上海永泰(在线咨询)由上海永泰门业有限公司提供。杭州电动伸缩门-上海永泰(在线咨询)是上海永泰门业有限公司（shytmy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。同时本公司（www.yongtai8.cn）还是从事南京防火卷帘门，苏州防火卷帘门，上海防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。