

昆明大理**金属防潮密闭门，密闭窗生产厂家证书齐全

产品名称	昆明大理**金属防潮密闭门，密闭窗生产厂家证书齐全
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	3500.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:FCM 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司制作**防潮密闭门窗，防爆门监狱门，泄爆门窗，防爆防弹门，金库门，等等 证书齐全

1、门框为不等边角组焊框架结构。

2、门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足良好的通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20KPa时，活门悬板受压再3-8s内自动关闭，与外界隔离，组织爆炸抗冲击波及爆炸产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。

3、闭锁装置设置2组，一组为通常关闭用的闭锁轴，手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是当冲击力大于294N时，瞬间，门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁芯，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。

4、下铰页采用单向推力球轴承支撑，中间采用弹簧折页，确保门自动关闭。

5、密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

抗冲击波密闭门要求

1、抗冲击波密闭门开启应向库内，抗冲击波密闭门设计采用向右侧开启方向，若要向左侧开启，则应以门扇中心线为轴，对称变动零件位置。

- 2、门扇页板安装，应保证上、下铰页孔同心，中心线平行于门扇内表面中心线。
- 3、门框与墙洞为一整体，浇灌混凝土之前，应将铰页的固定角钢检查、校正、固定牢靠，保证上、下铰页孔在中心在一条垂直线上，不同中心度允许误差为2mm。
- 4、门扇安装后与门框平面应贴合，并成垂直面，局部间隙在3mm以内。
- 5、闭锁、铰页的活动部位应经常注入油脂，各部件应至少每年维修保养一次。
- 6、外露金属表面应涂红丹防锈漆二遍，桔红色面漆两遍，并在门扇外表面标出把手开关方向。
- 7、为吊装门扇，门洞顶棚应相应预埋吊环一个。
- 8、密封胶条与门扇连接，先用万能胶粘合，然后用螺栓固定。