

厂家直销PVC软管通风排气软管PVC收缩波纹管

产品名称	厂家直销PVC软管通风排气软管PVC收缩波纹管
公司名称	德州鲁宸商贸有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:鲁宸 型号:110mm 产地:山东
公司地址	山东省德州市经济技术开发区
联系电话	18263096111 15315850496

产品详情

PVC塑筋软管，PVC塑筋螺旋软管，PVC塑筋螺旋增强软管，PVC塑料伸缩波纹软管可任意弯曲，没有硬性弯头，可减少风阻，一体化成型，漏风量较小；内芯采用标准的薄壁铝管，外包防潮的坚固、防火强化铝箔，适用于高压、中压、低压的空调及通风系统。阻燃、抗压、保温。可直接安装于圆形、椭圆形的接口上，具有自持性，安装后不会回缩，可保持管内平整度，以减少风阻。非常适合用于焊接废烟气抽取，空调和通风装备，机房、地下室、隧道、市政管道工程、机械造船工程、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用；可伸缩的耐高温风管适合用于热或冷空气引导管。耐高温软管用于高温废气排放。机动车尾气排放，恒温气体输送，高温焊气排放，塑料工业的颗粒干燥机，高温软管印刷机械，吹风机和压缩机，引擎结构，引擎加热，航空设备与军事设备。

C塑筋软管，PVC塑筋螺旋软管，PVC塑筋螺旋增强软管，PVC塑料伸缩波纹软管的耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高8倍以上，不仅耐磨，还能承受约-18 至+100 ，短时间可约+125 的温度，能抗水解和工业气体，耐腐蚀性强，弹性持久，由两层聚氨酯重叠制成，聚氨酯层相互焊联，内包铜圈或不锈钢线圈,对柴油，油脂，脂肪族化合物（汽油）表现稳定，但芳香族或含氯化合物会导致管件轻微膨胀。不溶于酒精，水，对热水和蒸汽抵抗性差，可伸缩的耐高温风管非常适合作为抗磨损保护管，通常用于抽吸场合，特别适用于磨损性的固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和粒状物；气态和液态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或织物纤维抽吸，广泛应用于抽吸各种研磨料，如：锯屑，刨屑，颗粒碎屑，盐，糖，各类粉末如水泥