

# 凉凉胶隔热面漆使用方法与价格

产品名称	凉凉胶隔热面漆使用方法与价格
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

## 产品详情

### 凉凉胶隔热面漆使用方法与价格

世上没有十全十美的东西，没有十全十美的人，关键是清楚到底想要什么。得到想要的，肯定会失去另外一部分。如果什么都想要，只会什么都得不到。经历了摔打，经历了风险，不历事不晓事难。经事越多越聪颖，历事越多越干练。

### 产品特性

凉凉隔热漆是用新型隔热材料，采用溥涂膜层的形式，达到隔热降温的效果。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、贮油罐、各类化工原料罐等，可减少原降温措施所需要的能源消耗（如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度），并改善了环境。该产品主要是利用漆膜中的特种成份，如隔热材料、增白剂、高分子树脂等。将日光等热量隔绝、反射，以达到隔热效果，使物体表面和内部有明显温差，降低温度、隔热效果好，同时对金属表面，外表具有很好的防腐作用。

### 产品组成、质量指标

凉凉隔热漆由高分子合成树脂、隔热材料、颜料、填料、添加剂（不含铅等重金属元素）组成。

### 质量指标：

#### 项目

#### 指标

#### 漆膜外观

以白色为主，涂层平整光亮

干燥时间 常温(h)

表干

3

实干

24

理论用量 不小于 g/m<sup>2</sup>

135

湿膜厚度 (um)

100

干膜厚度 (um)

30

涂层道数 (道) (建议)

3-5

贮存期 (月) (常温)

8

产品应用范围：

(1) 凉凉隔热漆，涂装在金属罐、槽设备外层，如油车、油罐、液化气球罐、化工原料罐、化工管道设备、冷藏车等起隔热降温作用。

(2) 涂装在混凝土等建筑物外层，如住宅、厂房、冷库、现代养殖场、岗亭等隔热降温作用。

(3) 涂装在木材制品的构件上，起到隔热降温作用。

凉凉隔热漆使用配套方案：

凉凉隔热漆按底漆、中间漆、面漆进行配套。

品种

涂料名称

道数

干膜厚度

## 理论用量

### 底漆

#### 凉凉隔热底漆

2

70um

300g/m<sup>2</sup>

### 中间漆

#### 凉凉隔热中间漆

1

35um

150g/m<sup>2</sup>

### 面漆

#### 凉凉隔热面漆

90um

(一)凉凉隔热底漆代替了传统红丹防锈漆，底漆中加入了防锈剂及防锈材料和隔热填料等。

(二)凉凉隔热中间漆具有底、面相结合的良好附着力，同时增强防腐效果。

(三)凉凉隔热面漆涂在表面层，起隔热、防腐、反射，能代替喷淋，有高性能的防腐作用。

#### 凉凉隔热漆施工工艺：

(1) 钢铁构件及非金属表面进行处理，无锈、油、灰尘等及可涂刷；

(2) 可采用刷涂、喷涂、滚涂方法；

(3) 在旧设备上采用，需去除起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机或钢丝刷、砂纸打磨，完好的旧漆皮可保留，进行涂刷。

(4) 对于腐蚀严重的钢件表面，可采用70-T带锈涂料或88-1除油除锈磷化液涂刷一道，待24小时实干后，再进行涂刷。

(5) 涂装间隔时间，底漆涂刷后隔24小时一道，再涂中间漆、面漆。每道漆间隔24小时即可，时间越长无妨。