

深圳华谊环保有在线式氮氧化物分析仪 产品背景

产品名称	深圳华谊环保有在线式氮氧化物分析仪 产品背景
公司名称	深圳市华谊环保科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	华谊环保:0-200mg/m3 HYNOX: ±2%F.S. 深圳:工作电压:220VAC
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园二期龙泉科技工业区A区AaA栋厂房/AaB栋厂房B4层(注册地址)
联系电话	0755-21033293 13357335882

产品详情

产品简介

深圳市华谊环保科技根据河北省政府“冀气领办[2018]177号”文件和相关文件提到的“在线时氮氧化物分析”HYNOX-8100A”技术指标要求为标准，以强大的经济实力作支撑，配合近20年的气体检测设备研发、设计、生产经验特推出“氮氧化物分析仪”。一款专门针对锅炉尾气、低氮燃烧器等产生氮氧化物废气浓度实时在线监测的环保监控设备，其特有增加功能即可根据客户现场环境自由添加氧气、一氧化碳、二氧化碳等多个参数同时监测分析的功能，并以一贯坚持的高品质、低价格策略，产品深受各商家的青睐

产品功能

(一) 监测功能，全天候24小时实时监测锅炉、烟窗、低氮燃烧器等相关设备氮氧化物排放实时浓度。

(二) 分析功能，内置进口高精度NOx分析模块，jing准jing确分析氮氧化物其成分，保证数据准确性。

(三) 多传输方式，同时支持无线传输和有线传输。

(四) 上传功能，内置212协议可直接上传环保平台。并配备数字信号485、模拟信号4-20ma等多种信号

任选择

(五) 存储功能，本身自带超大存储功能，数据可存储2-5年。

(六) 显示功能，8寸液晶显示实时显示检测数据、分析数据。

产品特点

(一) 核心部件全部采用进口设备即保证仪器的精度又增强了抗干扰能力。

(二) 设计紧凑，外形尺寸小，更少的占地面积。

(三) 防尘、防雨、防雷电的碳钢外壳设计，在恶劣的环境也能直面挑战。

(四) 防氧化涂层设计，有效增强其抗腐蚀性。

(五) 支持立柜式、壁挂式等多种安装方式。

(六) 安装方便，一个人也可安装。

外形尺寸：高 1000mm、宽 500mm、厚 320mm；

防护等级：IP66 户外防水型；

测量范围：视检测现场的实际需求而定；

检测原理：电化学、紫外荧光；

检测气体：氮氧化物（NOX）；

采样方式：泵吸式；

采样距离：标准 0~10 米；

采样流量：可调，2 升/分钟；

采样温度：-10 ~100 ；

采样湿度：0~99%RH，可预处理高湿气体；

主机工作环境：-10 ~70 ， 95%RH；

工作方式：在线式连续工作，泵吸式采样；

工作电压：220VAC，50HZ；

输出信号：4~20mA 或 RS485、无线传输、网络传输；

显示方式：7寸触摸彩屏显示；

报警方式：报警器表头自带声光报警器；

管路连接操作

1.1 气管接头说明

在线式氮氧化物分析仪使用的管

子规格是内径4mm，外径6mm的连接气

管，详细说明如图2所示。

1.2 气管连接说明

进气口：待测气体接入口；

出气口：待测气体检测完成后排出的接口；

反吹进气口：接入空气或低粉尘气体即可；

排水口：电子冷凝系统排水接口。