

彩色沥青路面 现浇金刚盲道一米价格

产品名称	彩色沥青路面 现浇金刚盲道一米价格
公司名称	苏州坤杰工程材料有限公司
价格	75.00/米
规格参数	苏州坤杰:130 130:130 苏州:130
公司地址	江苏苏州吴江区苏州市吴江区松陵镇横扇苑坪社区西甘路(伟业·锦绣江南)127号
联系电话	15151733466

产品详情

1：直条状突起砖，用于铺直道，直条突起指向盲道方向，也就是走的时候沿着直条突起走。每条高出地面5mm，宽度宜为0.3-0.6m，可使盲杖和脚底产生感觉，便于指引视力残疾者安全地向前直线行走。

2：点状突起砖，用于铺拐弯处。呈圆点形，每个圆点高出地面5mm，宽度宜为0.3-0.6m，可使盲杖和脚底产生感觉，以告知视力残疾者前方路线的空间环境将出现变化。

盲道按材料分类：预制混凝土盲道砖；橡胶塑料类盲道板；其他材料不锈钢、聚氯乙烯等盲道型材。

盲道设计要求：

城市中心区道路、广场、步行街、商业街、桥梁、隧道、立体交叉及注意建筑物地段的人行地道应设置盲道，人行天桥、人行地道、人行横道及主要公交车站应设提示盲道。

1：盲道铺设的位置和走向，应方便视力残疾者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。

2：盲道铺设应连续，应避开树木、电线杆、拉线、树穴、窨井盖等障碍物，其他设施不得占用盲道；

3：行进盲道宜设在距人行道外侧围墙、花台、绿地带250~600mm处；4：行进盲道可设在距人行道内侧树穴250~600mm处；道上如无树穴，行进盲道距立缘石不应小于500mm；

5：行进盲道在转弯处应设提示盲道，其长度应大于行进盲道的宽度；6：沿人行道和分隔带的公交车站应设提示盲道，其宽度应为300~600mm，距路缘石边宜为250~500mm；