

空心板梁气囊在梁板制作中的应用

产品名称	空心板梁气囊在梁板制作中的应用
公司名称	衡水兴亚橡胶制品有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:兴亚 材质:天然橡胶 形状:多边形
公司地址	河北省衡水市桃城区聚华园小区7幢7-7112号（注册地址）
联系电话	0318-5239282 15333186322

产品详情

只有启程，才会到达理想和目的地。只有拼搏，才会获得灿烂的成功。只有播种，才会有收成。只有追求，才会品味堂堂正正的人

空心板梁气囊就是空心板气囊，空心板内模，空心板芯模。空心板梁的长度规格通常为10m/13m/16m/20m/25m/30m，长度超过30mm一般不不会设计成空心板梁了。在常见的施工工艺中，由于要考虑施工周转等各方面原因，13m以下的空心板一般用橡胶气囊，而16m以上的空心板选择的余地就比较大，可以是橡胶气囊也可以是木芯模或钢芯模。衡水兴亚橡胶生产的空心板梁气囊，能承受更大压力，不易变形。

空心板梁气囊是用天然橡胶以及高强度的纤维布经高温热压硫化而成，一般形状是圆形和八角形，拆模时间在混凝土初凝后，有经验的工人一般用手指按压混凝土顶板无指纹为最佳时间。空心板梁气囊相比传统的木模钢模可重复使用率高，使用得当可重复使用上百次，既可以加快施工速度，减少工人劳动时间和强度，也能有效的降低工程造价，提高综合效益。

空心板梁气囊使用后要注意：1、及时用清水冲洗，有附着水泥的地方用钝器刮除2、不用时放在通风干燥处，避免阳光直射3、不能接触酸、碱、油等腐蚀性物品及有机化学溶剂4、

在施工现场使用时注意避免钉子、钢筋头等尖锐物体扎破气囊5、如有漏气、胶片脱落等现象，可在需修补处用木锉打毛、涂刷胶水，覆盖胶片修补。修补后进行充气试验，没有问题再使用。