

# 欧姆龙固态继电器G3NA正品代理商家

产品名称	欧姆龙固态继电器G3NA正品代理商家
公司名称	福建中海创自动化科技有限公司
价格	55.00/台
规格参数	欧姆龙:4 G3NA-2:22 中国:广东
公司地址	福州市永泰县葛岭镇东星村
联系电话	0755-33279095 18818549520

## 产品详情

广东欧姆龙一级代理固态继电器厂家直销折扣价

类型：

直流电磁继电器接点负荷电流：A线圈电阻：

线圈功率：W线圈电源：V额定工作电流：

A额定工作电压：24V型号：G3M-202P-24V品牌：OMRON外形尺寸：mm

1：实现通电80A，通电，切断20A的电机负载开闭。

2：小型却可以实现高容量开闭，高耐久性。

3：采用抗干扰性强的高绝缘构造。

4：标准品采用耐焊济构造。

5：主要用于：空调等。

1:高度世界最低的超薄型1极扁平继电器

2:实际安装可减少实装面积20%,体积67%,可以应对高密度安装(宽7.0MMX长10.6MMX高4.2MM)

3:线圈接点间耐高压AC1000V,耐冲击电压1.5KV10 160US标准,同极接点间耐高压为750V

4:备有表面安装型

5:标准型号,取得UL/CSA规格

6:完全无铅

1:小型高灵敏度的1极信号切换继电器

2:感应消耗电力仅98MW的高灵敏度

3:确保耐冲击电压1500V,FCC规格标准的设计

4:考虑到自动封装,采用杆状包装

5:塑料密封型,可以自动焊接

6:备有超声波清洗型

7:取得标准型号UL508.CSA认证

1 : PLUG-IN端子的SSR与G2R的功率继电器相同形状

2 : 可以搭载欧姆龙G70A I/O终端的I/O固态继电器

3 : 备有TUV认证产品

1 : 超小型,可以开闭至1A

2 : 形状为双排插件小型继电器

3 : 集中安装时可以安装机种散热器

4 : 有直流负载和交流负载型

1 : 1极10A,2极5A的通用型功率继电器。

2 : 线圈接点间耐压5,000V,耐冲击电压10,000V的安全设计。

3 : 操作线圈有AC,DC型。

1 : 高度为15MM的低高度型。

2 : 小型,但可实现AC250V,8A的开闭。

3 : 消耗电流为220MW的高灵敏度。

4 : 绝缘距离8MM,线圈接点间耐冲击电压10KV的高绝缘。

5 : 满足使用环境温度85度。

6：重视环境，采用无镉接点。

7：主要用于：控制设备。

型号

G3NA-205B AC100-120

G3NA-205B AC200-240

G3NA-210B-UTU AC200-240

G3NA-220B AC100-120

G3NA-225B AC100-120

G3NA-225B AC200-240

G3NA-225B DC5-24

G3NA-225B-UTU DC5-24

G3NA-240B AC100-120

G3NA-410B AC100-240

G3NA-410B DC5-24

G3NA-420B AC100-240

G3NA-425B AC100-240

G3NA-425B DC5-24

G3NA-440B AC100-240

G3NA-450B DC5-24

G3NA-D210B AC100-240

G3NA-275B-UTU AC100-240

G3NA-275B-UTU DC5-24

G3NA-290B-UTU AC100-240

G3NA-290B-UTU DC5-24

G3NA-475B-UTU AC100-240

G3NA-475B-UTU DC5-24

G3NA-490B-UTU AC100-240

G3NA-490B-UTU DC5-24

G3NA-450B-UTU DC5-24

G3NA-250B-UTU DC5-24

G3NA-205B DC5-24

G3NA-210B DC5-24

G3NA-220B DC5-24

G3NA-210B AC100-120

G3NA-210B AC200-240

G3NA-220B AC200-240

G3NA-220B-UTU DC5-24

G3NA-240B AC200-240

G3NA-240B DC5-24

G3NA-420B DC5-24

G3NA-440B DC5-24

G3NA-D210B DC5-24

G3NA-205B DC5-24

G3NA-210B DC5-24

G3NA-220B DC5-24

G3NA-225B DC5-24

G3NA-240B DC5-24