

现货销售热稳定尼龙PA66 8018/美国杜邦

产品名称	现货销售热稳定尼龙PA66 8018/美国杜邦
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼龙PA66 型号:8018 产地:美国杜邦 原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货销售热稳定尼龙PA66 8018/美国杜邦，本公司承诺使售产品杜邦原厂原包，假一罚十

PA66/8018/美国杜邦

生产企业：美国杜邦

原料描述部分规格级别	玻纤增强, 热稳定 其它 其它	本色
该料用途	外观颜色	
备注说明	加工条件加工条件	

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
--------	------	----------	------	------	------

	拉伸强度		A ST M D63 8	9 0(1 2.9)	MP a(k psi)
--	------	--	--------------------------	------------------	-------------------

机

械性能

断裂应力		I SO 527 -1/- 2	8 5(1 2.3)	MP a(k psi)
断裂伸长率		A ST M D63 8	6	%
断裂应变		ISO 527 -1/- 2	9	%
拉伸模量		ISO 527 -1/- 2	4 200 (61 0)	MP a(k psi)
弯曲模量		A ST M D79 0	3 660 (53 0)	MP a(k psi)
		I SO 178	3 600 (52 0)	MP a(k psi)
冲击强度		A ST M D25 6	1 40(2.6)	J /M(ft lb /in)
缺口冲击强度	- 40	I SO1 80/1 A	7	K J/m 2
	- 30	ISO 180/ 1A	1 0	K J/m 2
	2 3	I SO1 80/1 A	1 3	K J/m 2
无缺口冲	- 30	I SO1 80/1 U	9 0	K J/m 2

击 强 度	2	I	9	K
	3	SO1 80/1 U	0	J/m 2
C har py 缺 口 冲 击 强 度	-	I	4	K
	40	SO1 79/1 eA		J/m 2
冲 击 强 度	-	I	6	K
	30	SO1 79/1 eA		J/m 2
强 度	2	ISO	1	K
	3	179/ 1eA	2	J/m 2
Cha rpy 无 缺 口 冲 击 强 度	-	I	8	K
	30	SO1 79/1 eU	0	J/m 2
冲 击 强 度	2	I	8	K
	3	SO1 79/1 eU	0	J/m 2

现货销售热稳定尼龙PA66 8018/美国杜邦，本公司承诺使售产品杜邦原厂原包，假一罚十