

代理杜邦PA66 FR50 加玻璃纤维25%、防火V0

产品名称	代理杜邦PA66 FR50 加玻璃纤维25%、防火V0
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼龙PA66 型号:加玻璃纤维25%尼龙 产地:代理杜邦尼龙
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

代理杜邦PA66 FR50 加玻璃纤维25%、防火V0，新友塑胶专业销售高品质尼龙材料

PA66/FR50/美国杜邦

生产企业：美国杜邦

原料描述部分规格级别其它 其它 注塑

该料用途

外观颜色

备注说明UL94 V-0等级

加工条件加工条件

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸水率	24hr	ASTM D-570	DA5	0.5	%
	物理性	比重	ASTM D-7	DA5		

能			92	0% RH	1.56	-	
	模具收缩率	3.2 mm, flow	AS TM D-7 92	DA M 5 0% RH	0.4	-	%
机械性能	弯曲强度		AS TM D-7 90	DA M 5 0% RH	240	-	MPa
	断裂伸长率		AS TM D-6 38	DA M 5 0% RH	2.5	4	%
	IZOD 缺口冲击强度		AS TM D-2 56	DA M 5 0% RH	100	105	J/m
	弯曲模量		AS TM D-7 90	DA M 5 0% RH	8960	6900	MPa
	拉伸强度		AS TM D-6 38	DA M 5 0% RH	169	134	MPa
电	体		AS	DA			.c

气性能	积电阻率		TM D-2 57	M 5 0% RH 101 4 101 1	m
	损耗因数	103 Hz	AS TM D-1 50	DA M 5 0% RH DA M 5 0% RH 0. 541 0.00 9 0.11 3	
	介电常数	103 Hz	AS TM D-1 50	DA M 5 0% RH 3.6 5. 1	
	表面电阻率		AS TM D-2 57	DA M 5 0% RH 101 4 101 1	
	介电强度	3.2 mm	AS TM D-1 49	DA M 5 0% RH 17.2 1 5.6	kv/ mm
	损耗	106 Hz	AS TM	DA M	

因数		D-1 50	 0% RH 0.01 4 0.04 1	
介电常数	106 Hz	AS TM D-1 50	DA M 5 0% RH 3.5 3. 8	
热性能	热变形温度	0.45 MP a	AS MT D-6 48	DA M 5 0% RH 257 -
	热变形温度	1.80 MP a	AS TM D-6 48	DA M 5 0% RH 235 -
	熔点		AS TM D-3 418	DA M 5 0% RH 262 -

代理杜邦PA66 FR50

加玻璃纤维25%、防火V0，新友塑胶专业销售高品质尼龙材料