

道达尔 DROSERNA NA32 220 320多功能机械油

产品名称	道达尔 DROSERNA NA32 220 320多功能机械油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	368.00/桶
规格参数	道达尔:多功能机械油 NA320:DROSERNA 国内:18L 208L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

道尔TOTAL DROSERNA NA32 多功能机械油

道尔TOTAL DROSERNA NA46 多功能机械油

道尔TOTAL DROSERNA NA68 多功能机械油

道尔TOTAL DROSERNA NA100 多功能机械油

道尔TOTAL DROSERNA NA150 多功能机械油

道尔TOTAL DROSERNA NA220 多功能机械油

工具机械导轨不论速度或负载条件（68级220）。

液压泵和液压马电路（32、46级）。

雾润滑引脚（等级快速#4，6，8#，##10）。

特别适用于集中润滑系统。

一个非常广泛的产品的所有机构的润滑

机床液压滑动齿轮（—）。

简化维护和库存，降低成本。

规格

ISO 6743 / 2 : FD2 , fd5 fd10 fd15 fd22 , , ,

ISO 6743 / 4 : hg32 , hg36

ISO 6743 / 13 : ga68 , ga100 , ga150 , ga220

DIN 51502 : cglp46 , cglp68 , cglp100 , cglp150 , cglp220

DIN 51517 3部分 : clp46 , clp68 , clp100 , clp150 , clp220

米拉克龙 : p65 P47 P50 , P62 , , , p53 , P45

优势

优异的极压性能

优异的反扫视

很强的粘性等级68 220

很低的摩擦系数

高粘度指数

完美的中立态度的海豹。

低倾点

良好的抗泡沫

很好的抗氧化性

很好的防锈保护

非常良好的抗磨损性能

良好的过滤性能

典型数据	单位	测试方法	DROSENA										
			3	4	6	8	10	32	46	68	100	150	220
密度(15)	kg/m3	ASTM D1298	0.8020.		0.86	0.87	0.88	0.885	0.886	0.89	0.90		
运动粘度(40)	mm2/s	ASTM D445	2.0	4.1	9.8	14.7	22						
粘度指数	-	ASTM D2270	-	-	85	100	104	103	99				
闪点(开口杯)		ASTM D92	99	110	165	180	221	210	230				