

修伸缩门 繁昌伸缩门 富贵门业

产品名称	修伸缩门 繁昌伸缩门 富贵门业
公司名称	鸠江区沈巷镇富贵门业经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房
联系电话	暂无

产品详情

全自动伸缩门的优势

- 1.不锈钢伸缩门电机无需风冷，散热快，耐高温，同时带有过热保护装置。伸缩门频繁开启，电机温度过高时，伸缩门厂家，电机会自动断电，停止运行，待温度降到90度左右时恢复运行。
- 2.不锈钢经海外推广过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体变形坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式，美观大方，坚固耐用。
- 3.伸缩门的每个活动部位环节均采用不锈钢管轴、轴瓦、不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每剪板机个环节节点加注润滑油，无噪音，伸缩自如。4.折弯机伸缩门前部装有微电脑红外线探头，在关门运行时遇到障碍物或行人距门200-800MM时，伸缩自动停止。伸缩门设置防爬系统后，如有人爬门立刻自动报警。
- 5.中心距600MM-660MM，门高度为1200MM-1800MM，可据用户需求定做伸缩门。门体间为260MM比同类产品(400MM)密度大。

电动伸缩门的维护技巧

- 1、在使用中，动作要尽可能的轻开轻关，不要用力过大过猛;电动伸缩门开启时，发现有阻碍，应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等电动伸缩门要严格按说明操作。
- 2、常清洗，保持表面的清洁，在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等，以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时，可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗
- 3、尽量避免酸性、碱性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面。
- 4、经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可

涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

1、全自动伸缩门的开关可以操作，但是全自动伸缩门的开关方向错误，就地操作观察，修伸缩门，发现门的方向有时对，有时不对，猜测是电机相序的原因。当更换相序后，繁昌伸缩门，故障仍没排出。再检查全自动伸缩门电机三项直阻是否平衡，开、关行程是否正确，全自动伸缩门机械是否沉;如果全自动伸缩门电机直阻少一项，电动伸缩门尺寸，电机转动属自由状态，哪个方向较轻就朝哪个方向转动，所以，全自动伸缩门

开关方向无法固定，此故障属缺项所至，将电机缺项恢复正常，故障可解决。

2、全自动伸缩门的微机操作和就地操作都无反应，而全自动伸缩门并未失电;对于此故障应先检查其机械是否沉，行程开关是否正常，远程、就地开关是否通断良好，门头内断项保护开关是否正常。如果亮绿灯属正常，红灯为缺项，如果红、绿灯均亮，属断项保护器故障。红灯亮、三项电不缺项，属断项保护器质理问题。解决的方法即是断项保护器的常闭接点短接，恢复正常操作。

修伸缩门-繁昌伸缩门-富贵门业由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。鸠江区沈巷镇富贵门业经营部 (fuguimenye.com) 位于芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富贵门业在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。富贵门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富贵门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。