

伸缩门尺寸 富贵门业 无为伸缩门

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 伸缩门尺寸 富贵门业 无为伸缩门 |
| 公司名称 | 鸠江区沈巷镇富贵门业经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

防火伸缩门门，一种全新的全自动智能防火伸缩门

防火伸缩门的主要功能是当火灾发生时，全自动系统能够很好地控制防火伸缩门可靠、准确地运行，实行防火伸缩门的一步降或者二步降，达到分区防火，铝合金伸缩门，控制火势蔓延，减少火灾损失的目的

防火伸缩门的控制方式主要分为：手动调整、自动与联动等各种控制方式，同时预留和上位机的通讯接口，为自动消防系统做好前期准备。很好地适用于各种的消防环境，没有空间上的控制，相对于普通的伸缩门，性能特点上比普通伸缩门优异。而且防火伸缩门也适合于不能用水做灭火介质的地方，在一些公共场所特别常见，例如图书馆、商场等场合。

全自动伸缩门的组成：全自动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩门尺寸，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并没有手动离合器，停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防撞装置，遇人或异物20-30CM可自动返回运行，安装伸缩门，从而保障车辆及行人的安全。、

1、全自动伸缩门的开关可以操作，但是全自动伸缩门的开关方向错误，无为伸缩门，就地操作观察，发现门的方向有时对，有时不对，猜测是电机相序的原因。当更换相序后，故障仍没排出。再检查全自动伸缩门电机三项直阻是否平衡，开、关行程是否正确，全自动伸缩门机械是否沉;如果全自动伸缩门电机直阻少一项，电机转动属自由状态，哪个方向较轻就朝哪个方向转动，所以，全自动伸缩门

开关方向无法固定，此故障属缺项所至，将电机缺项恢复正常，故障可解决。

2、全自动伸缩门的微机操作和就地操作都无反应，而全自动伸缩门并未失电;对于此故障应先检查其机

械是否沉，行程开关是否正常，远程、就地开关是否通断良好，门头内断项保护开关是否正常。如果亮绿灯属正常，红灯为缺项，如果红、绿灯均亮，属断项保护器故障。红灯亮、三项电不缺项，属断项保护器质理问题。解决的方法即是断项保护器的常闭接点短接，恢复正常操作。

伸缩门尺寸-富贵门业-无为伸缩门由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。鸠江区沈巷镇富贵门业经营部（fuguimenye.com）是安徽芜湖,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富贵门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富贵门业更加美好的未来。