

## 蓄能地暖 蓄能地暖安装 汉道地暖

产品名称	蓄能地暖 蓄能地暖安装 汉道地暖
公司名称	杭州汉道建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市体育场路地矿科研大楼二楼
联系电话	13516779651

### 产品详情

杭州汉道科技是一家专注于研发建筑节能蓄能材料以及节能电地暖系统的科技公司。

蓄能电地暖在使用的时候，我们对温度的选择是非常关键的。合理设置温度，蓄能地暖公司，是实现节能的关键。在同等能耗的情况下，提高一度就要增加5%的费用，所以说用户在冬季采暖的时候，蓄能地暖安装，建议不要把温度设定的太高，因为每升高一度要增加5%的费用，地暖的采暖温度设定在16度到17度为最佳。人体感受最好，价格消耗也少。

杭州汉道科技是一家专注于研发建筑节能蓄能材料以及节能电地暖系统的科技公司。

地暖是我们常见的取暖方式，传统地暖虽然也能取暖，但是电地暖相比于传统地暖，蓄能地暖，拥有更加节能、安全、舒适、环保等优点，还有就是传统地暖需要用锅炉烧热水来进行导热，制热速度慢，温度不好控制。相比于传统地暖，蓄能地暖的优势十分明显。电地暖制热就非常快，温度随时可控制。

杭州汉道科技是一家专注于研发建筑节能蓄能材料以及节能电地暖系统的科技公司。

电地暖越来越普遍，下面就看看其施工的一般步骤。

- 1、铺设绝热层：聚ben乙烯保温板应铺设在平整干净的结构面上。铺设时应切割整齐，间隙不得大于10mm，保温板之间应用胶带粘接平顺。
- 2、铺设钢丝网：将钢丝网铺设在聚酯真空镀铝膜上，接头处应用绑扎带捆扎牢固钢丝网之间应搭接并绑

扎固定。如用卡钉固定电缆或用固定带固定发热电缆，钢丝网应铺设在卵石混凝土填充层中。

3、铺设发热电缆：发热电缆必须按设计图纸要求间距铺设在钢丝网上，用绑扎带将发热电缆固定在钢丝网上，或用固定带或用卡钉将发热电缆固定在绝热层上。

蓄能地暖-蓄能地暖安装-汉道地暖(推荐商家)由杭州汉道建材科技有限公司提供。蓄能地暖-蓄能地暖安装-汉道地暖(推荐商家)是杭州汉道建材科技有限公司(www.hzhdjc.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。