

徐州公路波形护栏 山东通程护栏板 高度公路波形梁钢护栏

产品名称	徐州公路波形护栏 山东通程护栏板 高度公路波形梁钢护栏
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

高度公路波形梁钢护栏

厂家分享波形护栏板工艺生产流程

开车行驶在高速公路上都会注意到路两旁的波形护栏板，很多人都知道它的作用，却很少有人知道护栏板的制作流程，下面护栏板厂家就来为您详细叙述一下护栏板的

生产过程：

在护栏板的生产流程中需要注意的几点。

- 1.我们在生产加工的时候需要先放样，制作出模板，模板需要严格按照客户的需求生产
- 2.护栏板的挤压变形过程：护栏板分为两波护栏板、三波护栏板还有两波三波过渡板，选用不同的生产设备进行加工
- 3.护栏板镀锌防腐处理：护栏板的仿佛效果一定要好，挤压后的护栏板需要在高温镀锌炉中进行镀锌，镀锌炉的温度不宜过高也不宜过低，这个需要严格的把控，否则直接

影响仿佛效果。

因地制宜。 道路设计指标。尤其是主体设计中的线形等指标，再根据交通量预估车辆的运行速度，进而确定护栏的初始碰撞条件； 路侧情况，也即先确定路侧危险度，再根据此选择相应等级的护栏； 事故率，高度公路波形梁钢护栏，也即根据已有的事故资料选择护栏； 与其他交通管理部门的配合。目前，城市道路的交通管理、限速指标的确定以及标志、标线等设施的管理职责在交管部门，护栏的管理职责在路政部门，因此设计者在进行护栏设计时，还应了解交通管理，徐州公路波形护栏，

并综合考虑与监控、通信等机电系统之间的相互配合等。

高速公路波形梁钢护栏

高速公路安装护栏板的原因:

我公司生产的防护栏种类主要有：4320×310×85×3.0、4320×310×85×4.0，调节板2320×310×85×3.0、4320×310×85×4.0等。

1. 波形护栏板安装在道路中间，当车辆发生失控可以有效的防止失控车辆跑到对面车道发生二次碰撞
2. 波形护栏板是半钢型防护设施，韧性非常好，当车辆撞击后，可以进行圆滑的过渡，迫使车辆驶回正常的线路。

上面讲的是道路中央波形护栏板，高速公路两侧护栏板的防护作用也是非常重要的，在雨天、雪天等自然环境比较恶劣的条件下，波形护栏板也能够很好的提醒司机的正确行使。大大改善光线不好情况下的行使视线。

护栏板钢护柔相兼，波形护栏具有力有较强的吸收碰撞能量的能，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

产品规格：

1. 护栏板规格为4320*310*85*3/4毫米（长度分别有2，75米/2，85米/3米/3，85米/）
2. 立柱规格有：粗度型号为：114/140*厚度（4/4.5）毫米长度分别为：1，公路b级波形梁钢护栏标准，85米/1，95米/2米/2，15米，根据根据客户要求定做尺寸。
3. 柱帽：114立柱适合配114柱帽。
4. 防阻块规格：196*178*200*厚度（4/4，5毫米）
5. 托架规格：70*300*厚度（4/4，5）毫米
6. 螺栓规格为：M16*170，M16*150，M16*45，M16*35
7. 端头：R160*厚度；R250*厚度：

徐州公路波形护栏-山东通程护栏板-高度公路波形梁钢护栏由山东冠县通程交通设施有限公司提供。徐州公路波形护栏-山东通程护栏板-高度公路波形梁钢护栏是山东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjts.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。同时本公司（www.hulan77.com）还是从事石家庄波形梁钢护栏板，太原双波波形护栏板，沈阳波形梁护栏板的厂家，欢迎来电咨询。