

MINI MCR-BL-I-I菲尼克斯2810463厦门九控

产品名称	MINI MCR-BL-I-I菲尼克斯2810463厦门九控
公司名称	厦门九控自动化设备有限公司
价格	520.00/个
规格参数	菲尼克斯:12 MINI:21 德国:1
公司地址	湖里区台湾街363号
联系电话	15960214561

产品详情

MINI MCR-BL-I-I菲尼克斯2810463厦门九控

750-550德国万可 (WAGO) 750系列模块 750-300 II/O-LIGHTBUS 现场总线适配器; 2.5 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-301 PROFIBUS DP/FMS 现场总线适配器; 1,5 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-303 PROFIBUS DP/FMS 现场总线适配器; 12 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-304 INTERBUS 现场总线适配器; 数字量和模拟量信号; 用于 TS 35750-305 CAL 现场总线适配器; 10 kBaud - 1 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-306 DeviceNet 现场总线适配器; 125-500 kBaud; 数字量和模拟量信号750-307 CANopen 现场总线适配器; 10 kBaud - 1 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-310 CC-Link 现场总线耦合器; 156 kBaud - 10 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-312 MODBUS 现场总线适配器; RS 232/485; 150 (1200) Bd ... 19.2 (115.2) kBaud; 数字量和模拟量信号750-313 SDS 现场总线适配器; 数字量和模拟量信号; 用于 TS 35750-314 MODBUS 现场总线适配器; RS 232 / 150 - 19200 Baud; 数字量和模拟量信号750-315 MODBUS 现场总线适配器; RS 485 / 1,2 - 115,2 kBaud; 数字量和模拟量信号750-319 LonWorks? 现场总线耦合器; 78 kbps; 数字量和模拟量信号750-550德国万可 (WAGO) 750系列模块 750-316 MODBUS 现场总线适配器; RS 232 / 1,2 - 115,2 kBaud; 数字量和模拟量信号750-319/004-000 LON 数据交换适配器 (PEER TO PEER) ; 78 kbps; 数字量和模拟量信号750-320 II/O-LIGHTBUS 现场总线适配器; 2.5 Mbaud; 数字量信号750-323 PROFIBUS DP 现场总线适配器; 12 Mbaud; 数字量信号750-324 INTERBUS 现场总线适配器; 500 kBaud; 数字量信号750-331 PROFIBUS DP 现场总线适配器; 1,5 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-333 PROFIBUS DP/V1 现场总线适配器; 12 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-333/025-000 PROFIBUS DP/V1 现场总线适配器; 12 Mbaud; EXT