

建筑蒸压加气块图片 金水河阳光 呼市加气块图片

产品名称	建筑蒸压加气块图片 金水河阳光 呼市加气块图片
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

产品详情

加气混凝土的四大特点

一是原料易得。加气混凝土的主要原材料为石灰和砂/粉煤灰，前两者国内不缺，在没有天然砂的地方完全可用机制砂代替；后者是工业废料，本是变废为宝的对象。与普通混凝土相比，生产加气混凝土，可以减少3/4的天然资源，

二是制造能耗低。密度为600千克/立方米的加气混凝土制品，在生产过程中的相关制造能耗仅为相同体积烧结砖的45%。

三是使用节能。加气混凝土用于外墙，热阻及隔热性能均高于其他不同材料组合的复合墙体。墙体的重量和厚度却比其他墙体低。

四是运输节能。加气混凝土成品密度小，一定载重量的汽车可以运输更大体积的产品，减少了运输次数，节约燃油，混凝土加气块图片，也缓和了城市的交通堵塞。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

加气混凝土砌块质量比越高保证成品率

1，屋面加气块图片，首先，我们要了解的是，加气混凝土砌块的生产将出现在任何污染。以加气混凝土砌块为主要生产工艺的蒸汽硫化和切割，明显的污染，当然是废气污染。蒸压加气砖(砖)和一个水壶阶

段产生大量的水蒸气，如果你烧煤的锅炉，会产生大量的二氧化碳等排放。解决这类问题的主要途径是蒸汽压力。

2，其次是切割阶段和运输的原材料处理时，剩余的固体废物，如混合粉煤灰和石灰粉煤灰泄漏，减少造成的碎片和碎片，这样的问题，我们可以废料重新进入生产的加气砖，在粉煤灰我们使用湿排灰或气力输送设备的原材料喂入混合器，混合。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

加气块砌筑要点

施工前，必须把砌筑基层楼面的浮浆残渣清理干净并进行弹线，填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确，偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处，并拉通线。2.砌筑时，呼市加气块图片，墙底部必须浇筑200mm高同墙厚混凝土圈梁或导墙，混凝土强度等级为C20。砌筑前，必须根据门窗洞口位置认真进行排砖，当洞口与砌块模数不符合时，可以适当调整与增大门窗抱框的尺寸。3.砌筑时，应预先试排砌块，并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时，应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐，并保护好砌块的棱角，锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3，建筑蒸压加气块图片，长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时，当灰缝厚度大于20mm时，使用细石混凝土铺密实，上下皮灰缝应错开搭砌，搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

建筑蒸压加气块图片-金水河阳光-呼市加气块图片由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司（www.8888yijin.com）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了无限的热忱和热情，金水河阳光一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高科。