

# 供应德国安沃驰aventics二位五通换向阀

产品名称	供应德国安沃驰aventics二位五通换向阀
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安沃驰aventics 型号:R422101201 产地:德国
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	13914105511

## 产品详情

供应德国安沃驰aventics二位五通换向阀

R422101201R422101205R422101209R422101213R422101217R422101221R422101201R422101205R422101209R422101213R422101217R422101221R422101225R422101229R422101233R422101237R422101241R422101245R422101225R422101229R422101233R422101237R422101241R422101245

手动控制机构 = 手动控制机构1)?先导:?内部2)?先导:?外部的快插接头:?黄铜,? 镀镍; 压铸锌,? 镀铬6 bar、 p = 1 bar 时的额定流量 Qn

滑阀, 零遮盖密封原理 软密封在多线路导线板上的组装 P-导线板环境温度范围 -10 ° C / +50 ° C 介质温度范围 -10 ° C / +50 ° C 介质 压缩空气颗粒大小 max. 5 μ m 压缩空气中的含油量 0 mg/m<sup>3</sup> - 5 mg/m<sup>3</sup> 压缩空气连接尺寸 根据ANSI B1.20.3标准化电路接口 ISO 15217 防护等级 带接口 IP65 暂载率 100 % 拧紧螺栓的最小扭力 2 Nm 材料:外壳 聚酰胺(尼龙), 增强型玻璃纤维密封 丙烯酸树脂; 聚氨酯正面板 聚酰胺(尼龙), 增强型玻璃纤维 产品详细参数? Qn = 800 l/min ? 预控阀的宽度: 15 mm ? 管式连接 ? 压缩空气 接口 出口: 1/8-27 NPTF ? 电子连接: 多芯插头, ISO 15217, C 型 ? 手动控制装置: 锁定式 ? 单线圈, 双线圈技术备注不可超过最小控制压力, 否则会导致故障电路和可能发生阀故障! 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 ° C, 并且允许的最高温度为 3 ° C。 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。