

德国安沃驰aventics系列ST二位五通换向阀

产品名称	德国安沃驰aventics系列ST二位五通换向阀
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安沃驰aventics 型号:系列ST 产地:德国
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	13914105511

产品详情

供应原装德国安沃驰aventics系列ST二位五通换向阀

820030155820030153820030151820030152820030154820030150820030165820030163820030161820030162820030164820030160

结构特点 滑阀密封原理 金属密封工作压力范围 2?bar / 10?bar控制压力-最小/最大 2?bar / 10?bar环境温度范围 -10 ° C / +50 ° C介质温度范围 -10 ° C / +50 ° C介质 压缩空气颗粒大小 max. 5? μ m 压缩空气中的含油量 5?mg/m³ -

25?mg/m³防护等级?带接口 IP65暂载率 100?%安装螺钉 M4

带有内六角拧紧螺栓的最小扭力 2,5?Nm启动力矩公差 ± 0,5重量 0,32?kg材料: 外壳? 不锈钢,?

淬火的密封? 丙烯酸树胶正面板? 铝材,? 阳极氧化处理端板? 铝材,

阳极氧化处理产品详细参数 ??Qn?=280 l/min ??预控阀的宽度:15 mm ??管式连接 ??压缩空气 接口

出口:G 1/8 ??电子连接:?多芯插头, ISO 15217, C 型 ??手动控制装置:?按钮式, 锁定式 ??双线圈 ??先导:?内部

技术备注 1不可超过最小控制压力, 否则会导致故障电路和可能发生阀故障! 2压力露点必须至少低于环境和介质温度15 ° C, 并且允许的最高温度为 3

° C。 3压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 4只可使用经过 AVENTICS

公司许可的油, 参见“技术信息”章节中的内容。 5说明: 本产品只可用经过润滑的压缩空气运行。