

# 粮库专用门窗 上谷粮库门窗注重质量 粮库专用门窗生产厂家

产品名称	粮库专用门窗 上谷粮库门窗注重质量 粮库专用门窗生产厂家
公司名称	商丘市上谷仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇沈庄村
联系电话	13643707996

## 产品详情

10.储存场所的电气线路和电气设备应定期检查和测试，粮库专用门窗批发，严禁长时间操作。

11.储存场地应按照G50057配备防雷和接地系统，并应每年进行一次测试。A级和B级储存场所的防雷装置应每六个月检查一次，并取得专业部门的检测证书。火灾安全管理1.进入A类和B类储存场所的人员应当进行登记，禁止携带火灾和易燃易爆危险品。

2.禁止在存放区域吸烟，并在显眼的地方设置“禁止吸烟”标志。3.不应在存放区域使用明火，并应设置醒目的禁止标志。施工确实需要明火操作时，应按照消防管理系统办理消防证书，并配备合格人员进行消防作业，并在现场设置专人和消防设备。监测;热加工完成后，应检查并确认没有火灾。消防证明书应注明火灾的位置，时间，火灾，现场监护人，批准人和防火措施。

14.储存物品与风道，加热管和散热器之间的距离不应小于0.5米。加热装置，管道炉和烟道之间的距离在所有方向上不应小于1米。15.使用过的含油纱线，如油棉纱线和油手套，以及易燃包装材料，应存放在安全的地方并定期处理。装卸安全管理1.进入储存场所的机动车应符合国家规定的消防安全要求，并经消防安全人员或消防安全管理人员批准。2.进入易燃易爆物品储存场所的消防车和内燃机车应设有消防罩。蒸汽机车应关闭波纹管 and 鼓风机，不应在库区清洁。

室外储存应符合以下要求;a) 室外储存物品应分类，粮库专用门窗，分组和堆叠（垛）以便储存。堆垛与堆垛之间的隔火距离不应小于4m，各组之间的隔火距离不应小于堆垛高度的2倍，粮库专用门窗生产厂家，且不应小于10m。室外储存场地的总储量和与其他建筑物，铁路，粮库专用门窗价格，公路和架空输电线路的防火间隔距离应符合G50016的规定。

b) 室外储存区不应积聚易燃碎屑，应控制植被和杂草的生长，并定期清理。

12.将室内储存物品转移到室外临时储存室时，应采取适当的防火措施，并尽快转移到室内储存室。13.物品的质量不应超过地板上的安全负荷。当存储吸收性物品时，应考虑在灭火期间可能吸收的水的质量。

粮库专用门窗-上谷粮库门窗注重质量-粮库专用门窗生产厂家由商丘市上谷仓储设备有限公司提供。粮库专用门窗-上谷粮库门窗注重质量-粮库专用门窗生产厂家是商丘市上谷仓储设备有限公司 ( [www.cndoor.net.cn](http://www.cndoor.net.cn) ) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 沈明海。同时本公司 ( [www.ywxgmc.cn](http://www.ywxgmc.cn) ) 还是从事河南粮库通风, 粮库通风设备, 粮库通风地笼的厂家, 欢迎来电咨询。