

衡水钠离子净化器 污水处理净化器 工业废水处理设备

产品名称	衡水钠离子净化器 污水处理净化器 工业废水处理设备
公司名称	衡水琳耀水处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市桃城区橡胶城17区20号1幢1-2层
联系电话	86 0318 2129987 15610836599

产品详情

全自动钠离子交换器主要由石油多路控制阀、控制器、树脂罐（内有布水器）、盐箱组成，多路控制阀在同一阀体内多个通路的阀门，控制器根据设定的程序向多路阀发生指令，多路阀自动完成多个阀门的开关。从而实现运行、反洗、再生、置换、正洗的程序，无需设置盐液液泵。设备简单，可广泛应用于工业和民用软化用的制备，如蒸汽锅炉给水、供热空调、水池等用水系统。

特点：

- 1.自动运行：RDN系列全自动钠离子交换器采用美国阿图组（Autotrol）、富莱克（FLECK）等品牌的多路控制阀实现全自动控制运行，质量可靠，产水稳定。
- 2.高效低能：设备的水、电、盐耗量约为同类产品的30~60%，高校耗能，节省运行费用。
- 3.优质材料：控制阀体材质为无铅黄铜，耐腐、抗污染；交换罐材质有玻璃钢、不锈钢、碳钢等；盐桶材质有PE塑料、不锈钢，可满足各类需求。
- 4.经济实用：设备结构紧凑、占地面积极小，安装位置灵活。
- 5.安装简单：安装时按图纸连接管道，无需固定，简单易行；设备自动运行，无需人工操作。
- 6.形式多样：控制阀控制形式多样，如：单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐，可以采用时间型控制或流量型控制方式。

安装使用

- 1.RD-NR系列全自动钠离子交换器无需专做安装基础，地面基本水平、能承重即可；设备周围应有良好的排水设施。
- 2.水箱须设水位控制装置（如浮球阀、液位自动控制报警器）控制进水。

- 3.原水压力以0.2~0.6MPa适宜（0.3MPa最佳），过低应设置压泵。
- 4.使用前须先冲洗系统管道，防止杂质堵塞阀体。
- 5.根据设备运行情况，向盐罐补充充盐，确保盐水饱和度。
- 6.设备投入使用后，应定期对原水和软水进行取样检验，验证设备的运行情况。