

郑州大豫轻质隔墙板 巩义轻质隔墙板价格

产品名称	郑州大豫轻质隔墙板 巩义轻质隔墙板价格
公司名称	洛阳大豫新型建材有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	洛阳市洛龙区关林庙东车圪垯村
联系电话	13523637119 13937969679

产品详情

轻质隔墙板很多都是采用的废弃的煤灰作为原材料，因此成本价格很低，作为一种新型的符合时代和现代理念的墙体材料势必引起一场墙体材料的革命。轻质隔墙体采用的原材料是不相同的，因此，价格也不同。

- 1、GRC轻质隔墙板参考价格：65 [m²]
- 2、轻质隔墙板(ALC板)参考价格：70.00元 /平方米

其他轻质隔墙体价格都是从40-100元/平方米不等，可能会因为地区不同，价格有多浮动，但大致都在100左右，大家可以根据自己的要求进行选择。

轻质隔墙板施工工具:

粉线袋、钢卷尺、小铁锤、切割机、射钉枪、大菜刀、灰桶、刮泥刀,线锤,铝合金靠直尺(2米长)撬棒、木楔、板锯及灰板等。

轻质隔墙板施工流程:

材料检验 技术交底 清理基层 放线 固定U形钢板卡 排活安装 检测垂直度、平整度 固定GRC轻质隔墙板 复测垂直度、平整度 支模 灌缝 缚嵌缝带 接缝抹浆 刮腻子 打磨平整 面层涂料。

1 放线、抬板:

在墙板安装部位弹基线与板底或梁底基线垂直,保证安装墙板平直,一块1.49平方的墙板两人能搬运自如。

2 锯板: 根据要求用手提机任意切割,调整墙板的宽度和长度,使墙板损耗率降低。

3 上浆: 用水泥加中砂(1:2)再加建筑胶调成糊状,先用清水刷湿墙板的凹凸槽,再将聚合物砂浆抹在墙板的凹凸槽内和地板基线内。

4 装板: 将上好砂浆的墙板搬到装拼位置立起,上下对好基线位置,用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧。

5 就位: 将墙板用力靠紧,使砂浆从接缝挤出,保证砂浆饱满,用木楔将其临时固定。

6 校正: 用检查平整、垂直度2米的直靠尺:铁撬调校正,再用木楔及钢筋上下固定。

7 打钉: 墙板与墙板相连接部位必须用 $6 \times 200\text{mm}$ 钢筋斜向 45° 打入锚固。

8 固定:
用 $30 \times 30\text{mm}$ 木楔两边校正后,用冲击钻 45° 角在榫头或榫槽面中间钻孔,然后用 $6 \times 200\text{mm}$ 钢筋锚固。

9 灌浆: 安装校正好的墙板用水泥砂浆(1:2)再加建筑胶调成聚合物浆状填充上、下缝和板与板之间的接缝,并将其木楔拔出用砂浆填平。

10 开槽埋线管:
如要埋设暗管线,开关盒等,可用冲击钻或手提电锯切割线槽安装,待安装好后再用砂浆聚合物补平即可。

11 装门框: 门框可用夹板直接在墙板上包门套,用铁钉与墙锚固,用装饰板封面。

12 抹灰 涂料: 最后涂面层涂料即可。如贴瓷片,无需刮灰,直接用水泥浆将瓷片贴在墙板上即可,也可以直接粘贴墙纸,木饰板等。

轻质隔墙板施工要点:

轻质隔墙板在安装时,先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置,将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹,两侧做八字角。在推挤时,应注意条板是否偏离已弹好的安装边线,并及时用垂线和铝合金靠尺校正,将板面找平,找直。

轻质隔墙板高度超过3.3m的初级安装

轻质板最长规格为3.2m,90mm板抗折力可超过2000N以上。根据90mm板的抗折力和抗冲性能,在不超过4m的净空内按一般胶结方法安装可以确保安全。板接缝处粘结把超出3.2m高的小板量好尺寸用切割机切好,实行长短错开竖放拼装,安装办法仍按前述施工方法进行,净空超过4m的轻质隔墙板安装需进行专门的结构设计。

洛阳大豫新型建材有限公司

联系人: 赵总