

## 二次供水设备

产品名称	二次供水设备
公司名称	广州浦力特泵业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浦力特 特点:静音,节能,节省空间 产地:广州
公司地址	广州市白云区嘉禾街长红东路41号维祺工业园C2栋01厂房
联系电话	18520550937 18520550937

## 产品详情

浦力特变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备,运用当今微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合成机电一体化。

变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值,即用水量增加时,频率增加,水泵转速加快;用水量减少时,频率减少,水泵转速减慢。确认了整个用户管网都有水压和水量。

浦力特变频恒压供水设备有以下:

### 一、低噪音

由于水泵通过无负压罐直接与自来水连接,所以没有自来水进水水冲流声;系统采用低转速生活泵,减少因水泵运转而带来的噪声。

### 二、水质纯净

自来水经变频恒压供水设备加压后直接供到用户,无负压隔膜罐采用天然符合食品卫生标准的胶囊密封连接,自来水与空气分开,水源没有其它污染,水质好,采用微机变频软启动恒压控制,供水压力平稳,水压稳定。

### 三、节约总投资70%

变频恒压供水设备不用建水池或设水箱,与自来水管直接连接加压供水。可利用自来水原有的压力,缩小水泵型号。

#### 四、节电70%

可利用自来水管道原有的压力，差多少补多少，自来水达到要求时设备就停止工作，可达50%-90%，例如某小区楼高为6层，用水高峰期自来水可以供到4层，用水低峰期可以供到6层，变频恒压供水设备在用水高峰期对5-6层进行加压，在用水低峰期设备就休眠。停电可恢复自来水的常压供水，耗能小，设备运行费用低，使用经济，节省日常用电开支。

#### 五、节省人力、物力

使用变频恒压供水设备，水质不需要安装消毒设备，进一步节省投资。使用很经济，因没有水池或水箱，节省了定期清洗、消毒的费用。

#### 六、节省占地、节省安装工时

不用建水池，不用安装水箱，成套设备出厂，到现场后，用户的自来水进水管和出水管直接与变频恒压供水设备对接就可，施工简单，施工周期短，占地面积小。