

全氟聚醚润滑脂 氟润滑脂 高温硅脂 高压真空密封硅脂

产品名称	全氟聚醚润滑脂 氟润滑脂 高温硅脂 高压真空密封硅脂
公司名称	三明市鼎辉化工贸易有限公司
价格	1900.00/公斤
规格参数	型号:GRS-F381C 品牌:国产 倾点:330 () ()
公司地址	三明市梅列区徐碧一村13幢606号
联系电话	13030801052

产品详情

型号	GRS-F381C	品牌	国产
倾点	330 () ()	类别	齿轮脂
温度类别	高温脂	应用范围	专用脂
稠化剂类别	食品级硅脂		

grs-f381c全氟聚醚润滑脂

氟素润滑脂通用名称：氟润滑脂、全氟聚醚脂、氟素脂、抗化学介质润滑脂、四氟脂、重负荷齿轮润滑脂、氟素润滑剂、含氟润滑脂、耐腐蚀润滑脂、氟化润滑脂、终身寿命氟润滑脂

特性：

优异的抗氧化性； 优良的高低温性能；

优异的抗腐蚀性能和抗水性能； 优异的润滑性和高负荷性； 优良的机械稳定性； 与大部份橡塑制品相容性好；

在极端恶劣的条件下提供卓越的性能。

主要应用：

高温轴承润滑；

各种办公设备、电气设备；

汽车配件；

食品和医药；

各种化学环境下的润滑和防护。

主要技术参数：

项目	参数	试验标准
外观	白色光亮油膏	目测
使用温度范围 ()	-20 ~ 250	
锥入度1/10mm	245-265	astm d-217
nlg等级	2-3	astm d-217
密度25	—	astm d-1480
滴点 大于	300	astm d-2265
油的分离 24h 100	<4.0%	ftm 791b,321、 2
挥发度 24h 100	<0.1%	astm d-972
耐水淋测试 60mm 40	1.0%	astm d-1264
耐铜片腐蚀 24h、 100	合格	astm d-4048
四球载荷	—	
四球测试	0.5mm (75)	astm d-d2266
	— (150)	
(60min、 1200rpm、 392n)		
低温力矩 (-20) gm-cm	启动 1298ncm	astm d-1478
	运转10min 885ncm	
	运转60min 649ncm	
抗氧化性能100h、 100	3.2kpa	astm d-942
防锈测试24h、 52	合格	astm d-1743

(以上数据，仅供参考，不具契约书性质。)

注意事项：

使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品；

启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；

请勿与其它油脂混用；

本品应贮存于清洁、干燥避光处；

自生产之日起，保质期为60个月。