

苏州330钢综 330 安雨纺织机械

产品名称	苏州330钢综 330 安雨纺织机械
公司名称	苏州安雨纺织机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南二环路16号
联系电话	13375875188

产品详情

1台机器用1万个综时比不锈钢综片可减少12.5kg；

(3)、针对综丝钢筘磨损大的全消光、单孔丝等，本产品比钢综更具耐磨性；6、使用效果：

(1)、布的质量改善的同时，产量提高；(2)、耗电量少，成本低；

(3)、断丝现象减少而提高产品质量；(4)、降低车间噪音；(5)、容易更换；

7、长期使用延长机器的使用寿命耐道塑料综丝上机使用说明：

(1)、综条需更新，苏州330钢综，保持表面平整、光滑，使综丝滑动自由无阻；

(2)、装配时塑胶综丝的带数码(N)一侧为上方；(3)、轻丝的细度一般不超过250D为优；

(4)、织造密度参考：210T以下——4片综框；210T以上——6片综框；

(5)、综框与导槽，连接的间隙，要求在设备维修管理范围之内(<1.5mm)；(6)、综条上下两根的边缘尺寸应为：280#在276mm以上(标准状态应在278mm)；330#在326mm以上(标准状态应在328mm)；

对漏穿停经片，在上轴开车时，330钢综供应商，应加强检查，把好关。增加一根小绞棒，1/1穿绞，装在后梁与停经架之间。绞棒距离停经架后托纱棒约60mm左右。分绞棒使经纱在停经架上方形成小开口，经纱被分成两层(片)，使密度减小一倍，可降低经纱之间、经纱与停经片之间的摩擦，从而降低断头。

织机挡车工与保养维修工，应经常检查电气停经装置作用，及关车灵敏度。对漏穿停经片，在上轴开车时，应加强检查，把好关。增加一根小绞棒，1/1穿绞，装在后梁与停经架之间。绞棒距离停经架后托纱棒约60mm左右。分绞棒使经纱在停经架上方形成小开口，经纱被分成两层(片)，使密度减小一倍，可降低经纱之间、经纱与停经片之间的摩擦，从而降低断头。

洗综液也叫钢筘综丝清洗液，330，是一种专门来清洗纺织厂喷水织机或者喷气织机上的钢筘和综丝的，是一种专门对准工厂企业的综丝清洗液。由于此种综丝清洗液效果好，质量好的更是不会伤害综丝，330钢综价格，还能对综丝起到保护作用，在一定程度上延长了综丝的使用寿命，为企业节约了时间成本和维护成本。相对于传统的洗涤剂，洗综液采取了多种化合物配伍，清洗效果更优异，完善了传统洗涤剂

伤害综丝，清洗效果不佳的缺点。

苏州330钢综-330-安雨纺织机械(查看)由苏州安雨纺织机械有限公司提供。苏州安雨纺织机械有限公司(www.ayfzjx.com)是一家从事“纺织机械及印染设备；”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安雨纺织机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安雨纺织机械在印染整机械与设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！