

武汉基坑护栏厂家，江岸工地临边护栏价格

产品名称	武汉基坑护栏厂家，江岸工地临边护栏价格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:1200*2000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

建筑工地基坑围栏刷什么颜色的油漆

刷红白油漆，水平杆油漆的分色间距为0.5m，竖向杆的分色间距为0.4m。4.5基坑围栏做法(1)在在护坡桩外侧将钢管打入土壤中,外露1.5米,立杆沿边坡方向间距1.5米。(2)在立管外侧砌筑300mm高挡水坎，防止雨水流入基坑。(3)安装第一道水平杆距挡水坎顶100mm，第二道与第一道间距为0.5m，第三道位于竖向钢管顶。栏杆上刷红白相间的油漆，水平杆油漆的分色间距为0.5m，竖向杆的分色间距为0.4m。(4)栏杆上满挂密目安全网，防护栏杆不得晃动，必须保证牢固可靠。危险处在夜间设置红色标志灯，以防人员坠落。

武汉基坑护栏厂家，江岸工地临边护栏价格

基坑围栏安全标志要求

基坑围栏标准做法1、 基坑开挖深度超过2000mm时，必须搭设基坑临边防护栏杆，基坑临边防护栏杆采用钢管搭设，设置三道水平杆，立杆间距不大于1800mm,立杆打入地面深度 700mm,防护栏杆下部设置200mm高18mm厚木胶合板挡脚板，防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm的红白相间的警示油漆，所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm。2、防护栏杆靠基坑侧满挂密目安全网，在醒目处悬挂“当心坠落”安全警示标志，并设置夜间警示灯。3、 基坑排水沟设置在防护栏杆外侧采取有组织排水。

1、 为保证坑基护栏的安全性，基坑护栏立杆打入地面50 ~ 1750px深，立杆露出地面高度1.2m，立杆按2m间距设置，立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m。

- 2、施工基坑护栏时在坠落高度达到2米(含)以上，要求基坑临边必须设置基坑临边护栏等防护设施。
- 3、基坑护栏的一般要求是，总高度离地1.2米，地面距基坑临边护栏0.06米，立柱高度为1.3米，基坑临边护栏的间距为2米，临边护栏应能承受1000N的外力，并要保证架体的稳定性。
- 4、基坑护栏立柱的表面要求刷黑黄相间的警示漆。
- 5、基坑护栏的底部应有0.2米的踢脚线并刷黑黄相间的斑马状警示漆，基坑护栏的内侧悬挂“当心坠落”的安全警示标语。
- 6、基坑护栏靠基坑侧满挂密目安全网，在醒目处悬挂“当心坠落”安全警示标语，并设置夜间警示灯。
- 7、基坑护栏施工过程中对地表水控制，以便进行排水措施调整，对地表滞水进行如下控制：沿基坑周边防护栏处设置一明排水沟，为了排除雨季的暴雨突然而来的明水，防止排水沟泄水不及，特在基坑一侧设一积水池，再通过污水泵及时将积水抽至厂区排污系统，做到有组织排水，确保排水畅通。