

UV专用冰花漆树脂AA-9015U

产品名称	UV专用冰花漆树脂AA-9015U
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青田 型号:AA-9015U 产地:苏州
公司地址	苏州市平泖路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

产品详情

[冰花漆](#)”的横空出世，着实给人眼前一亮。作为冰花漆的开创厂家苏州青田向大家推荐一款冰花树脂其参数如下：

AA-9015U 冰花漆树脂

物理指标：

外观：透明至微浊粘稠液体

固含份：60% ± 2 (105 /180min)

耐MEK擦拭：> 50次

特 性：

- 1、本品为热硬化型羟基压克力有机共聚物。
- 2、优异的密着性、耐蚀性、耐热性及耐侯性；
- 3、适用底材：AS、ABS、PC等塑胶底材上直接喷涂，或在塑胶电镀底材上喷冰花，当面漆使用；
- 4、不含重金属等物资。

操作方法：

- 1、使用前请将冰花树脂搅拌均匀；
- 2、加10~20%乙酯或甲苯进行稀释；也可不添加直接喷；
- 3、直接于底材上喷涂膜厚15~25um；
- 4、适用底材：AS、ABS、PC等塑胶底材上直接喷涂，或在塑胶电镀底材上喷冰花，当面漆使用；
- 5、预烘烤温度：60℃，时间2~5min，80W/CM，800mj/平方厘米 + 100mj/平方厘米；

6、所喷的漆膜厚度不一样，所呈现出来的立体感也不一样，一般喷得越厚立体感越强，反之喷得薄则立体感薄。彩色的冰花漆，它的颜色是由底色衬托出来的，由色精、色粉决定。与冰花漆无关。

储存注意事项：

25KG/开口塑料桶；200KG/铁桶；

- 1、开启后如未使用完，请立即密封，并远离火种；
- 2、请在阴凉、通风、干燥处贮存；本品保质期为12个月；