

氩弧焊发电电焊机可连续工作

产品名称	氩弧焊发电电焊机可连续工作
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号: : TO400AGM
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

氩弧焊发电电焊机可连续工作

这一要求表现在怠速时应具备很好而异常低的振动品质，尤其是在部分负载加速过程和恒定速度下应具有非常低的噪音水平。同时，声学工程师们为发动机处于部分负载加速的情况设计了极富动感、强劲而又不失优雅的声频模式。这种特征鲜明的声频设计将较高的声学品质和热烈的感情色彩融为一体，成为显示车辆很好总体性能的典型特征。

大泽发电焊机 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

* 仪表齐全，更配有传感式油量显示表（带夜光灯），与油脱离减少腐蚀安全油箱，始终远离热源。

* 下降特性、平特性同机输出，在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出，手工焊与半自动焊输出效果同时达到很好实现，完全满足长输管线专业施工单位的要求。

氩弧焊发电电焊机可连续工作

大泽技术将发电机和电焊机结合，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣

机组使用时在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳焊接效果很好。

机组型号：TO400AGM

一、发电机

额定电压：220/380V

频率：50HZ

额定输出：20KVA

启动方式：电启动

工作时间：可连续工作

燃油损耗：200g/kw.h

二、电焊机

焊接模块：工业焊接模块

电流调节：0-400A

焊条直径：0-8.0mm

焊接持续率：100%

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条类型：纤维素焊条/向下焊

焊接工位：1工位

三、发动机

引擎型号：TOYO3200

发动机类型：四缸、直列、直喷、发动机

进气方式：涡轮增压

气缸数：4

冷却方式：封闭式水冷却

输出马力/转速：37HP/1500r/min

调速方式：自动调节

机油容量：8

排量：3.5

油箱容量：50L

燃油型号：0#夏 -10#冬

四、其他

噪音：65-75dBA/7m

机器尺寸：1805x955x1120mm

重量：750/950kg

选配功能：氩弧焊、气保焊、拖车