

可移动式洁净棚工位搭建，造价低，安装快捷，周期短

产品名称	可移动式洁净棚工位搭建，造价低，安装快捷，周期短
公司名称	东莞市德馨隆净化设备工程有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:德馨隆 材质:支架铝型材，四周防静电帘 产地:东莞清溪
公司地址	东莞市清溪镇三中村金龙工业区福龙路（注册地址）
联系电话	0769-87385586 15814201368

产品详情

洁净棚（简易无尘室）（CLEAN BOOTH）是为最快速方便建立的一座简易洁净室，洁净棚具备多种洁净等级及空间搭配可以根据使用需求设计制作，因此其简便运用弹性大安装容易施工期短以及可移性为其主要特点，洁净棚同时可针对在一般等级的洁净室中局部地区需要高洁净度的地方做局部增设以降低成本。洁净棚是种可提供局部高洁净环境的空气净化设备。洁净棚主要由框架、箱体、风机、初效空气过滤器、阻尼层、灯具等组成，外壳喷塑。该产品既可悬挂，又可地面支撑，结构紧凑，使用方便。可以单个使用，也可多个连接组成带状洁净区域。

洁净棚（简易无尘室）配制：

框架：以工业铝材（或不锈钢方通、铁方通喷塑）作为框架稳固、美观、不生锈、不产尘；

防静电垂帘：四周围用防静电垂帘，防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔韧度好、不变形、不易老化；

风机滤网机组FFU：采用离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级变速等特性，风机

质量可靠，工作寿命长。

加上独特的风道设计，大大提高了风机的效率、降低了噪声！内部净化级别可达100-100万级；特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域，如流水线作业区域。

内部采用净化室专用净化灯，不产尘；

洁净栅（简易无尘室）特点

风机从FFU顶部将空气吸入，经初效过滤器，高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以 $0.45\text{m/s} \pm 20\%$ 的风速匀速送出到洁净栅内。形成均流层，使洁净空气气流呈垂直单向流，从而保证了工作区内所要求的洁净度。

洁净栅（简易无尘室）优点：

可单独使用，也可组合使用。

与土建式或装配式百级洁净室相比，投资少、见效快、安装简便，运行费用低。

模块化结构，提高洁净度等级容易，扩展性强，且重复利用价值高；

移动方便（可安装万向轮）。