

# 坪山镇环氧树脂地坪漆厂家价格 坪山厂房环氧树脂地坪漆施工

产品名称	坪山镇环氧树脂地坪漆厂家价格 坪山厂房环氧树脂地坪漆施工
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	勇胜:用量：0.2 YS-027:硬度值：3h 广东东莞:厚度：2mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

## 产品详情

龙岗区坪山镇自流平地板漆 坪山镇厂房环氧地坪漆 坪山环氧树脂地坪漆坪山防静电地坪漆专业承接各类地坪施工，水泥自流平，环氧地坪，地坪漆、防火涂料、重防腐涂料、内外墙涂料、各类工程，厂家包工包料，直接上门服务，售前售中售后一体化服务。承接业务：环氧树脂地坪，环氧彩沙，钨金地坪，坡道防滑，环氧自流平，水泥自流平，水墨地坪，金刚砂地坪等。具体地坪施工选择和配置我们可根据现场给您较优的方案。专业的厂家直销，上门施工服务的团队，致电即可随时安排人员上门服务。根据现场和需求，给到适合的地坪和工艺。适用场所：适用于工厂、学校、酒店、医院、办公大楼、住宅小区、商场及大厦等各种地面与地下停车场地坪。篮球体育场场地坪，以及停车场及坡道，路桥，人行道，游泳池畔，汽修场，车库，食品厂，大型停车场等地面。性能特点：停车防水、防火等多种性能。施工厚度可任选，一般0.5mm-3mm均可达使用要求，使用年限在5-15年。环氧树脂地板漆施工工艺：1. 底漆涂装：先将甲组分搅拌均匀，并按甲、乙组份比例配制；搅拌均匀后以刮片或滚筒施工。2. 中涂涂装：在底漆干后，用刮刀将中涂批涂一遍，以填补地坪的孔洞。完全干燥后，可在刮二遍中涂，以增加涂层厚度，提高抗压能力。3. 待中涂完全干燥后，用磨光机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕，不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器吸干净。4. 滚涂面漆：将面漆按比例调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍（也可用喷涂、刷涂），若有需要可滚涂第二遍面漆，方法相同。5. 将保护剂搅拌均匀，以棉布或棉拖把涂装。要求均匀，无残留。广东省内均可，我们都有施工团队。多年的施工经验，严格的施工工艺流程，完善的售后服务一体化，用心打造出放心可靠的质量有保障的地坪漆。有不同种类地坪漆，可做高端的写字楼，一般厂房，停车场，以及停车场坡道防滑等。承接广东省内各地地坪施工，深圳，广州，东莞，惠州等等。