

# 深圳市坂田环氧树脂地坪漆厂家价格 坂田厂房环氧树脂地坪漆施工

产品名称	深圳市坂田环氧树脂地坪漆厂家价格 坂田厂房环氧树脂地坪漆施工
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	勇胜:用量：0.2 YS-028:硬度值：3h 广东东莞:厚度：2mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

## 产品详情

深圳市坂田环氧地坪漆 坂田厂房地坪漆 坂田环氧地坪漆 坂田厂房环氧地坪漆 产品详情适用范围：  
电器、电子、机械； 医药、食品、塑料； 服装、纺织、化工； 烟草、饲料、家具、文体等无重载  
制造工厂的车间水泥或水磨石地面。地坪厚度：0.5mm 1.0mm 表面形态：亮光型 亚光型  
桔皮型 使用年限：0.5mm3年以上 1.0mm5年以上性能特点： 防尘、耐磨、耐压； 易清洁、无缝  
、防霉抗菌、； 经久耐用、颜色多样、；施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素  
地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道  
，增强表面附着力； 环氧中涂：将调配好的环氧树脂中涂料依实际需要施工数道，要求达到平整无孔  
洞及砂磨印为准； 环氧面漆：用平涂型环氧面漆均匀滚涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色  
均一，无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温开放时间需适  
度延长）技术指标：专案指标专案指标干燥时间（h）表干4柔韧性1mm通过（h）实干 24耐磨性（750g/5  
00r,失重） 0.04

附着力（级） 1耐水性48小时无变化铅笔硬度 1耐10%\*\*56天无变化耐重性50通过耐10%\*\*56天无变化  
耐汽油56天无变化