

# 断桥铝合金门窗

产品名称	断桥铝合金门窗
公司名称	遂宁红诚防水有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	遂宁市高新区物流港健坤金融中心707
联系电话	15882526103

## 产品详情

地 址：遂宁市高新区物流港健坤金融中心707电 话：15882526103联系人：唐女士  
期待您的咨询

铝合金窗是由铝合金建筑型材制作框、扇结构的窗，分普通铝合金门窗和断桥铝合金门窗。铝合金窗具有美观、密封、强度高，广泛应用于建筑工程领域，在家装中，常用铝合金门窗封装阳台。表面经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大，可镶较大面积的玻璃，让室内光线充足明亮，增强了室内外之间立面虚实对比，让居室更富有层次。材质本身易于挤压，型材的横断面尺寸精确，加工精确度高，因此在装修中很多业主都选择采用铝合金门窗。

### 厚度

铝合金推拉门有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。系列选用应根据窗洞大小及当地风压值而定。用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于70系列。

### 强度

抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。

### 色度

同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。

平整度

检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。

光泽度

铝合金门窗

避免选购表面有开口气泡（白点）和灰渣（黑点），以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。

氧化度

氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

遂宁红诚防水有限公司是一家具备建筑防水堵漏资质贰级，安全生产许可证的专业化防水堵漏公司。专业从事各种疑难防水堵漏工程的施工，并致力于地下工程、隧道、污水池、电缆沟、地下综合管廊等砖砼结构建筑物渗漏水问题的研究，专业从事高分子纳米背水反压注浆工艺技术的推广及应用，采用开槽嵌缝法和背水面带水带压注浆法两种方式配套实施的堵漏工艺，帮您解决各种疑难渗漏水问题的后顾之忧！

遂宁红诚防水有限公司可以从背水面带水带压不停产作业施工，采用的是专业科研机构多年研发的刚性柔性相结合的堵漏技术，以多种进口化学材料，根据施工现场水流压力大小配比制成粘度几乎与水相同的液体，渗透性好，能注入0.1毫米砖砼细缝中，在水压和十分潮湿的环境下迅速凝聚。凝结时间可随配比准确地控制在数秒种或几分钟内，在水速压力大、水流量多的情况下迅速凝结。抗渗性好、干缩后遇水膨胀、不溶于水、煤油、汽油等有机溶剂、能耐酸、碱、细菌的侵蚀，也不受大气候条件的影响，有一定的强度、弹性和变压，抗拉性强，被堵漏施工过的裂缝，以后再出现正常的伸缩或沉降也同样不会漏水，保质使用二十年以上。

遂宁红诚防水有限公司多年来积累了丰富的施工经验，总结了一整套传统工艺与现代工艺相结合的防水堵漏的技术，能针对不同情况正确选择施工方案并合理施工，达到彻底止水之目的，在建筑防水堵漏的技术方面，提高了一个新的档次，更擅长疑难渗漏的修补，防水堵漏治标又治本，并以先进的施工工艺、最佳的施工方案、严格的施工规范、优质的工程质量、在业主、施工单位及同行业中都享有良好的声誉。

遂宁红诚防水有限公司专业承接：地下室堵漏，地下车库堵漏，地下人防工程堵漏，带水带压堵漏，地下管道堵漏，地下管廊堵漏，隧道堵漏，涵洞堵漏，污水池堵漏，伸缩缝堵漏，沉降缝堵漏，交接缝堵漏，断裂缝堵漏，施工缝堵漏，变形缝堵漏，电缆沟堵漏，船坞坞台堵漏，泵房堵漏，电梯井堵漏，阀门井堵漏，冷却塔堵漏，凉水塔堵漏，穿墙孔洞堵漏，输煤廊道堵漏，循环水道堵漏等各种疑难防水堵漏工程。我公司专业的施工队伍遍布全国各地，欢迎各单位来电咨询。全天24小时电话服务，来电1小时发出书面报价，按时保质完成工程施工任务，定期回访，全国联保，期待与您的合作！

遂宁红诚防水有限公司坚持走科技兴企、质量兴企之路，遵循"质量第一、业主至上、信守合同、优质服务"宗旨，"团结协作、严谨求实、优质高效、开拓创新"的企业精神，精心打造精品工程，向新老客户提供最优质满意的服务