

YG13H高灵敏蒸汽减压阀

产品名称	YG13H高灵敏蒸汽减压阀
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	630.00/台
规格参数	港阀科技:江苏港阀 YG13H:16p 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

产品详情

Y13H活塞式蒸汽减压阀

一、本系列减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成，导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。内螺纹蒸汽减压阀主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。二、内螺纹蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标

公称压力(Mpa)

1.6

2.5

壳体试验压力(Mpa)*

2.4

3.75

密封试验压力(Mpa)

1.6

2.5

最高进口压力(Mpa)

出口压力范围(Mpa)

0.1-1.0

0.1-1.6

压力特性偏差(Mpa) P2P

GB12246-1989

流量特性偏差(Mpa) P2G

最小压差

0.15

0.15

渗漏量

GB12245-1989

三、内螺纹蒸汽减压阀主要零件材料

零件名称

零件材料

阀体 阀盖 底盖

WCB

阀座 阀盘

2Cr13

缸套

2Cr13/25(镀硬铬)

活塞

2Cr13/铜合金

活塞环

合金铸铁

导阀座 导阀杆

2Cr13

膜片

1Cr18Ni9Ti

主阀弹簧

50CrVA

导阀主弹簧

调节弹簧

60Si2Mn

四、内螺纹蒸汽减压阀流量系数(Cv)

DN

15

20

25

32

40

50

Cv

1

2.5

4

6.5

9

16

五、内螺纹蒸汽减压阀连接尺寸

公称通径DN

G

L

H

HI

15

1/2"

140

295

90

20

3-4"

330

98

25

1"

160

110

32

1-1/4"

180

40

200

345

125

50

2"

230

