

JRD710防爆三防灯

产品名称	JRD710防爆三防灯
公司名称	乐清旭球防爆电气有限公司
价格	623.00/套
规格参数	产品型号:JRD710 产品类型:防爆三防灯 产品瓦数:60W
公司地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬十五路318号
联系电话	0577-57572538 15869653412

产品详情

由台湾LED照明产业联盟(TLLIA)发起制定的两岸LED照明产品共通规格，已获国家半导体照明工程研发及产业联盟、浙江省支持，6月18日于台北光电周开幕日正式签署了互信意向书。台湾LED照明产业联盟理事长简奉任表示，长期以来，LED照明产品LED庭院灯缺乏共通规格标准，各家厂商设计产品时规格订定天马行空，时机与技术水准尚未成熟的抢先上市，宣称寿命与光衰无法获得保证，产品可靠度欠佳，市场恶性削价竞赛。据悉，台湾LED照明产业联盟是结合台湾LED光电产业链中的核心企业，以照明应用及市场开拓为主要目标，汇聚产官学研各界精英，深切了解LED庭院灯LED照明科技的关键问题，以订标准、寻商机、奠地位的核心价值目标，积极结合两岸的照明先进，共同为突破LED市场瓶颈努力。历经2年的努力及扩大两岸意见交流，获得来自中国大陆国家半导体照明工程研发及产业联盟的关注，及浙江省的支持，终于迈出两岸标准合作中，最实质产品化整合的第一步。另外，在两岸经合会旗下产合小组，针对LED产业试点合作，今年重点在哈尔滨与山西省，经济部官员表示，哈尔滨将以LED庭院灯为主，这是继厦门千盏LED路灯后，第二个试点路灯的区域；山西省则是首次采取LED室内灯泡(球泡灯)，主打古迹照明，由于LED灯泡是低温冷光，相较于传统灯泡，热度不高，不会伤害到古迹。技术参数：额定电压：AC220V 50HZ（可根据用户要求定做）防爆标志：Exd CT6执行标准：GB3836.1 GB3836.2 GB3836.3防腐等级：WF1安装方式：吸顶式(x)、吊杆式(g)、壁式安装30°(b1)、壁式安装90°(b2)、法兰式(f)、护栏式(h)光源类型：LED防护等级：IP65透明罩：高强度钢化玻璃显色指数：80%进线螺纹：G3/4" 电缆外径：10-14mm订货须知：1、根据现场照明需要说明产品功率，安装方式；2、如需配接线盒请注明。适用范围：1.适用于化工厂、仓库、加油站、石油开采冶炼场所工作及场景照明。2.适用于IIA、IIB、IIC类含有爆炸性气体或蒸汽环境，温度组别为T1-T6的1区、2区室内外危险场地或20区、22区爆炸性或可燃粉尘场所室内外照明。JRD710防爆三防灯技术特点：LED防爆灯功耗极低，耗电量为传统光源的10%-20%，20WLED照明亮度相当于150W-200W的白炽灯；寿命长，免维护，安全性能高，采用进口高质量的LED作光源，LED光源的寿命大于50000个小时；LED防爆灯每天24小时不间断工作，无须维护彻底解决了频繁更换灯泡存在的安全隐患；同时由于LED光源的工作温度低，使其安全性能大大提高；LED防爆灯采用独特的电源供电方式，在交流100V-265V之间均能够正常工作，且亮度无任何变化；隔爆性强，抗冲击震动强，耐湿热密封性能好等优点；使用寿命5年以上，符合国家新标准，节电，与白炽灯相比节电90%左右，与节能灯相比节电60%左右照明设计中，应选择既满足使用功能和照明质量的要求，又便于安装维护、长期运行费用低的灯具，具体应考虑以下几个方面：（1）、光学特性，如配光、眩光控制；（2）、经济性，如灯具

效率、初始投资及长期运行费用等；（3）、特殊的环境条件，如有火灾危险、爆炸危险的环境，有灰尘、潮湿、振动和化学腐蚀的环境；（4）、灯具效率（ η ）高： $\eta = L / O$ ，取决于反射器形状和材料，出光口大小，漫射罩或格栅形状和材料；（5）、符合环境条件的IP等级。以上就是JRD710防爆三防灯的详细介绍了。我们的灯具适用范围很广泛、包括化工厂 加油站 仓库 工厂照明 食品厂这些、销售的范围也包含全国、不止是国内市场而且外国很也多也看上了我们的灯具、经相互介绍以有很多外国客户前来采购、我们的灯具都是通过国家认证的、都是带有防爆标志防腐标志的、希望大家都可以前来了解咨询节能高效、绿色环保是当前世界提倡与追求的主题，无论是各行各业都将节能环保作为发展的方向。在照明领域，由于LED属于固态冷光源，具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点，因此以LED为光源的照明灯具，包括便携式灯具，手持式手，旭球坚持每道工序都精益求精，每一步都是为了产品的使用寿命去考虑，我们敢给用户保证，只要是旭球品牌的LED防爆灯三年内有任何质量问题无条件换全新产品。