

# 重庆供应灌浆料用瑞士西卡聚羧酸减水剂530P

产品名称	重庆供应灌浆料用瑞士西卡聚羧酸减水剂530P
公司名称	重庆海誉化工产品有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:西卡 型号:530P 产地:瑞士
公司地址	重庆市大足区龙水镇永益路192-28号
联系电话	023-43389822 15310411116

## 产品详情

我公司销售聚羧酸减水剂530P质量稳定，性价比高，由于聚羧酸减水剂530P价格可能会变动，所以网上的价格有可能不准确，可以随时联系销售人员手机或微信，我们保证不掺假，用诚信和服务打动客户。

聚羧酸减水剂530P厂家：瑞士西卡

聚羧酸减水剂530P供应商：重庆海誉化工产品有限公司

聚羧酸减水剂型号：SiKaViscoCrete-530P

聚羧酸减水剂530P包装袋名称：高性能超塑化剂/减水剂

### 一、聚羧酸减水剂530P产品简介

聚羧酸减水剂530P是白色粉末状，是具有高减水率和高保塑性的粉状高性能超塑化剂 /减水剂。

### 二、聚羧酸减水剂530P使用范围

聚羧酸减水剂530P是专门为硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、高铝水泥或纯石膏开发的减水剂。产品特别适合生产干混砂浆以及其他胶凝材料，具体应用如下：

- 1、自流平水泥、地面砂浆和屋面衬垫材料
- 2、支座砂浆，压浆剂，无收缩灌浆料，修补砂浆，瓷砖粘合剂
- 3、建筑石膏、粉刷石膏、灰泥、粘结材料/填料，

4、 模具/工艺石膏、牙科和医疗石膏

5、 自密实混凝土、超高性能混凝土

### 三、聚羧酸减水剂530P特点和优势

1、 表面处理效果很好，聚羧酸减水剂530P采用特殊的表面处理技术，改善了粉体减水剂在潮湿、高温环境的存储质量，暴露在空气中不易潮解，从而提高产品物理分散效果和成品的长时间保存。

2、 高减水率(使体系具有较高的密度和强度)

3、 优良的流动性(减少施工时间和减轻压实工作)

4、 提高产品的早期强度

5、 改善收缩性能和徐变性能

6、 能够快速吸附，减少搅拌时间

7、 性能稳定可以长期存储，不影响使用

8、 对水化影响很低，因此低激活不影响体系

9、 酸碱条件下不影响使用效率

10、 可以与其他添加剂一起使用

11、 无甲醛和氨化物

### 四、聚羧酸减水剂530P指标

化学基本密度

0.6 ± 0.1克/立方厘米(堆积密度)

PH值

7.0 ± 0.5 + 23 ° C(40%溶液)

总氯离子含量

0.1%

氧化钠

5.0%

### 五、聚羧酸减水剂530P添加量

由于干混砂浆成分的不同，聚羧酸减水剂530P添加量的变化取决于应用体系，普遍掺量为胶凝材料的0.05-0.5%。

## 六、聚羧酸减水剂530P产品应用

聚羧酸减水剂530P具有广泛的适应性，能够与砂浆生产中的其他添加剂同时使用，如：早强剂、缓凝剂、纤维素、胶粉、膨胀剂、消泡剂等。而且不会对砂浆的其他方面造成负面影响。

## 七、聚羧酸减水剂530P施工搅拌

聚羧酸减水剂530P加到砂浆中，为了达到很大的减水效果，我们推荐湿搅拌时间至少为30秒钟。

## 八、聚羧酸减水剂530P包装与储存条件

含内衬纸袋包装，20公斤/袋，有效期12个月，  
在原装时，避免阳光直晒或冷冻情况下，保存温度为5~35℃。