

Z41F-16C软密封闸阀

产品名称	Z41F-16C软密封闸阀
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	350.00/台
规格参数	港阀科技:阀门 Z41F-1:16C 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

产品详情

Z41F-16C软密封闸阀：阀杆螺母在阀体内，与介质直接接触。开闭闸板时，用旋转阀杆来实现。。此种结构要装有开闭指示器，以指示开闭程度。这种结构的缺点是：阀杆螺纹不仅无法润滑，而且直接接受介质侵蚀，容易损坏。暗杆的却看不见丝杠暗杆闸阀在开关时方向盘与阀杆是连接在一起相对不动的，它是通过阀杆在固定点转动来带动阀瓣向上提升和向下来完成启闭的暗杆闸阀的传动螺纹位于阀体内部，在启闭过程中，阀杆只做旋转动，闸板在阀体内升降；明杆闸阀的阀杆带动闸板一起升降，阀杆上的传动螺纹在阀体外部，可根据阀杆的运动方向和位置直观地判断闸板启闭和位置；

4、暗杆闸阀的高度尺寸较小

产品设计合格;

设计制造标准GB/T12232；CJ/T216

结构长度标准GB/T12221

压力试验标准GB/T13927

法兰尺寸标准GB/T17241.6；JB78

外形连接尺寸 (mm)

公称直径	L : 结构长度		D : 法兰外径		D1 : 密封面直径		D2 : 螺栓孔中心圆直径		Z-D : 孔数和孔径			H : 高度
	1.0Mpa	1.6Mpa	1.0Mpa	1.6Mpa	1.0Mpa	1.6Mpa	1.0Mpa	1.6Mpa				
DN350	381		505	520	429		460	480	16	23	16- 28	805
DN400	406		565	580	480		515	525	16	28	16- 31	845
DN450	432		615	640	530	548	565	585	20	28	20- 31	1002
DN500	457		670	715	582	609	620	650	20-	28	20- 34	1120
DN600	508		780	840	682	720	725	770	20-	37	1270	1300
DN700	610		895	910	794	840	24- 31	24- 37	1540		1550	
DN800	660		1015	1025	901	950	24- 34	24- 40	1745		1750	
DN900	711		1115	1125	1050	1001	28- 34	28- 40	1782			
DN1000	811		1230	1255	1160	1170	1112	28- 37	28- 43		1835	

为确保您的使用要求，订货时请详细说明：

一、新项目用户请提供设计院设计的型号，更换配件用户请提供之前使用的产品型号

二、如没具体型号请提供：1.使用介质及温度；2.工作压力；3.传动方式；4.连接方式；5.结构形式；

6.公称通径等