

钢筋楼承板 南京楼承板 宏时代

产品名称	钢筋楼承板 南京楼承板 宏时代
公司名称	南京宏时代新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区毛许路7号
联系电话	15251728965

产品详情

环保，钢材资源在我们国家是很丰富的，发展比较晚，开发空间大。对于短时间的建筑，南京楼承板，如果以后拆掉了，钢材可以完全再利用，楼承板，木板的话，我国森资源匮乏，砍的太多，还容易引起生态环境问题，楼承板公司，现在都在提倡保护森林，钢筋楼承板，停止砍伐。

楼承板铺设起来，非常快，如果是高层建筑，还可多个楼层一起铺设，到时候在一起浇混凝土，节省了很多时间、人力、财力，楼承板的固定也很快，如用专门的焊钉机打打，没多久时间就完事了，跟传统的木板相比，要简单的多。

作为一个新手对楼承板所需要了解的有很多，比如说记楼承板型号不一定非要死记硬背的，举例YX75-200-600楼承板来说，YX指压型板的意思，75mm是这个板型的波高，200mm是波矩，600mm是有效宽度，进料宽度是1000mm。进料宽度大家一定要记得住。

一般情况下，楼承板常用厚度是0.75-1.5mm间（厚度主要是又混凝土高度和次梁跨度决定的），常用宽度是1000mm和1250mm，但也有很多楼承板展开宽度不是这个数像yxb65-185-555展开1050mm，这里就不一一说明了，自己要多多注意。

浇筑混凝土前和浇筑时应注意哪些问题？

回答：

1浇筑前要仔细检查是否存在漏浆和脱焊的情况；2、浇筑时要注意混凝土不能堆积，避免集中荷载过大导致脱焊漏浆。

铺设完成后的模板是否能做临时平台使用？

回答：可以，但需要在完成附加钢筋工程以后，且不应造成集中荷载过大。

支座竖筋可否与梁不焊接

回答：必须焊接，并且每根都需要焊接。

钢筋桁架模板的安装需要哪些工具和设备？

回答：起吊设备、吊索、软吊带、卡环、矫正工具、切割设备、焊接设备等。

钢筋楼承板-南京楼承板-宏时代由南京宏时代新型材料有限公司提供。钢筋楼承板-南京楼承板-宏时代是南京宏时代新型材料有限公司（www.ecloudzd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡。