

江夏工地临边护栏厂家，武汉基坑护栏价格

产品名称	江夏工地临边护栏厂家，武汉基坑护栏价格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:1200*2000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

江夏工地临边护栏厂家，武汉基坑护栏价格

基坑防护围栏是建筑施工现场防范人身损害必备的防护设备，它适用于各类建筑施工工地的安全防护，夺目的颜色符号可以起到提前警示工人危险的当地应该注意安全，是各个建筑工地不可或缺的建筑用网。

基坑防护围栏产品规格：1.2*2m,立柱1.2高，栏杆1.2*2m.

产品用途：地铁建筑工地等施工现场临边安全防护。

产品用材：立柱50*50*1.2mm方钢，横杆20*30*1.2mm厚，铁板0.8mm厚。

产品分类：通用版和规范版（定制）（不同分类的产品首要差异在于材料厚度不同，运用年限不同）。

产品承重：300kg

产品颜色：黄黑相间和红白相间两种（也可按客户自愿订做）基坑防护围栏制作办法：护栏网全部由钢结构组成。钢材选用国家规范材料，制作严峻按图纸加工，规范合理，焊接点健壮，抵达安全防护之目的，一般护栏网表面的颜色选用黄色与黑色。

或红白色喷涂制作构成较明显的色差基坑防护围栏厂家设备规范。建筑物楼层邻边四周，未砌筑，未设备维护结构时，有必要设一道基坑防护围栏，基坑防护围栏设上下两道水平杆，并立挂密目安全网。

建筑物出入口有必要搭设宽于出入通道两头的防护棚，建筑逾越24m的棚顶应满铺不小于50mm厚度的脚手板。通道两头用密目安全网封闭。多层建筑防护棚长度不小于3m,高层不小于6m,防护棚高度不

低于3m.再有便是五临边的安全防护要求。

要严峻按照安全技术强制性标准要求设置电梯井口防护方法。电梯井口有必要设防护栏杆或固定栅门，防护栏杆或固定栅门应做到定型化、东西化，其高度在1.5m至1.8m范围内。

标准是人定的，其主要目的是为了安全，在本钱适合的情况下高要求也无妨。施工升降机是建筑工程垂直运送不可短少的施工设备。近年来施工升降机的恶性事端时有发生，究其根本原因，处理方法不到位，短少科学性，是构成施工升降机事端危险的根本原因。

防坠安全器防坠安全器是施工升降机上重要的一个部件，要依托它来消除吊笼坠落事端的发生，保证乘员的生命安全。因此防坠安全器出厂试验非常严峻的，出厂前由法定的查验单位对它进行转矩的测量，临界转速时测量，弹簧紧缩量的测量，每台都附有测试报告。

组装到施工升降机上后进行额定载荷下的坠落试验，而工地上运用中的升降机都有必要每三个月就要进行一次坠落试验。对出厂两年的防坠安全器（防坠安全器上出厂日期），还有必要送到法定的查验单位进行检测试验，往后每年检测一次。

安全开关升降机的安全开关都是根据安全需求规划的，有围栏门限位、吊笼门限位、顶门限位、极限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等。一些工地上为了省劲将一些限位开关人为吊销和短接或损坏后不及时批改，就等于吊销了这几道安全防线，种下了事端危险。例：吊笼要装载长东西，吊笼内放不下需伸出吊笼外。