

电动螺旋插板阀、电动插板闸门

产品名称	电动螺旋插板阀、电动插板闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	材质:不锈钢、碳钢 型号:LMD 介质:粉体颗粒
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动螺旋插板阀、电动插板闸门特点

具有全通径的通道，等同于平滑的管道，流通能力大，流阻小；具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高；具有较少的零部件；设计新颖，既满足了管线的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。

可提升的闸板密封面，可刮除密封面的粘着物，自动清除杂物。

整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。

短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度。

科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。

三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。

阀体加强筋设计提高阀体强度。

用途电动螺旋插板阀、电动插板闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断（特料直径 50mm）

类别Category	A × A	B × B	C × C	L	H	D0	n-d
单向	220 × 200	256 × 256	296 × 296	100	820	300	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	340	8- 14	

	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	380		
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	1140	445	12-	14
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	120	1450	530	12- 14
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	580	16-	18
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	450		
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	140	2130	20-	18
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440			
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	160	2660	24-	23
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 113	2870			

关键字：电动螺旋插板阀、电动插板闸门