

船厂涂装喷砂线除尘滤芯规格 3566粉尘滤筒

产品名称	船厂涂装喷砂线除尘滤芯规格 3566粉尘滤筒
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	85.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:3286
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

船厂涂装喷砂线除尘滤芯规格 3566粉尘滤筒船厂涂装喷砂线除尘滤芯规格一般为：直径350mm,内经240mm,高度660mm,材料为国桥聚酯纤维材料，滤芯褶式结构，两端金属端盖高强胶粘接，内骨架为菱形或圆孔网板，上端有高弹性密封圈。我司采用的聚酯纤维为国桥优质聚酯纤维材料，表面光滑不亲灰，表面被拦截粉尘易清除，潮湿情况下过滤性能不受影响，可根据需要用0.6Mpa高压气体或水洗，晾干后可重复使用。经过过滤后的气体可以达到国家标准：出口气体粉尘含量 < 100mg/m³，船厂内定标准：出口气体粉尘含量 < 20mg/m³。

电力设备空气滤筒在工作后的检修不容忽视，使用除尘滤筒后一定要注意检修，及时的发现滤筒有没有堵塞和破损现象，以免影响后续的工作。电力设备空气滤筒采用优质的木浆纤维滤纸或者进口滤纸适合各种工业生产除尘设备系统的需要。主要用于电力设备除尘和空气净化,确切地说是阻止空气中的粉尘进入电力设备里面，已达到不影响电力设备的正常运行，增加电力设备使用寿命。在正常操作下，含尘空气经底部入口进入除尘设备除尘器，粉尘即被阻挡在空气滤筒外表面上，过滤后的洁净空气经滤筒中心进入电力设备车间。电力设备空气滤筒是由一定长度挺括的滤料折叠成褶,首尾粘合而成的星形空气过滤筒

工作时含有烟尘等有害气体进入电力设备空气滤筒除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中的粗大颗粒会沉降在灰斗，颗粒小的尘粒进入滤尘室后，沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。

滤筒式空气滤筒除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，阻力达到某一规定值时进行清灰。此时程序控制脉冲阀的开启，首先提升阀关闭将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀关闭，压缩空气在极短的时间内涌入空气滤筒，使电力设备滤筒膨胀变形产生振动。在逆向气流冲刷的作用之下，附着在滤袋外表面上的粉尘落入灰斗中，通过卸灰阀排出。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，又重新恢复过滤状态。