

伯克力防广告贴水性树脂乳液

产品名称	伯克力防广告贴水性树脂乳液
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	46.00/公斤
规格参数	性质:水性乳液 外观:乳白 用途:城市建筑防广告贴
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力防广告贴水性树脂乳液

UCB110为水溶性环保涂料，无毒无污染；组成物质主要有成膜物质，基料(防粘贴树脂、水性树脂、负碳链段)，助剂等可涂抹在在建筑物或金属、木材 纸张 塑胶等表面。

- 1、具有很好的防粘贴性能，涂膜干燥以后，使用胶水、浆糊、不干胶等粘贴的小广告具有很好的“自短性”，难以附着。
- 2、具有很好的疏水性、疏油性以及憎水性。在涂有防粘贴涂料的物体表面上的小广告以及涂鸦很容易清除，墨水及水性颜料在该涂膜表面不易附着，即使有点痕迹也可以轻易用水擦除；自喷漆与油性笔对该产品涂膜附着力极低（自喷漆与该漆膜呈“两层皮”状态），通过酒精，丙酮等清洗剂轻易擦除；而且也不会像一般涂料一样会渗水,所以涂料膜表面会一直保持干爽，不容易生霉菌。
- 3、防粘贴水性涂料表面平滑，可透明、可调配不同色彩、无毒、无腐蚀性、安全环保。
- 4、比一般的涂料的柔韧度、附着力以及硬度都要高，使用寿命长，防粘贴时效三年以上。

适用范围

城市街道墙体、居民楼道、灯杆、桥墩、配电箱、、临街商铺的卷帘门、公交车站牌、户外广告牌、路标、街边绿化树干、电线杆、各类市政设施、报刊亭等临街设施、地面等。

施工要求

涂刷前清理干净表面的油污、泥土，可喷涂、涂刷；雨、雾、大风不适宜施工。涂刷使用短毛刷

水泥墙面须要先涂抗碱底漆后，再刷防粘贴涂料

施工工艺

操作方法介绍：（一般情况下施工工艺同常规水性涂料）

操作程序：基层处理——确认——涂刷——固化——检验

基层处理

基层需要进行必要的处理，比如潮湿的材料需要先干燥，表面油污需要清理等。

对于金属表面要求进行除锈，除锈等级达到St2或Sa2即可。

2.确认：检查确认基材完全干燥、干净，基材表面没有蓬松并隆起的锈蚀疙瘩等缺陷。

3.涂装：建议采用涂刷工艺施工，一遍即可

水泥面施工：分底涂和面涂。底涂为抗碱底料要求覆盖全面，底涂干燥后涂刷防粘贴涂料，要求对材质表面全面覆盖。

金属面施工：直接涂刷防粘贴涂料。

4.固化

固化时间与厚度、固化温度和风速密切相关。在厚度和风速一定时，表干时间与温度的大致关系是：

在常温常湿（温度 20 ± 15 ，相对湿度 $65 \pm 20\%rh$ ）环境下不添加固化剂时，对应的表干时间大约在4小时；30 大约3小时。（应注意升温曲线的梯度，涂刷之后直接进入高温状态会影响涂刷质量。另外，还须避免过于潮湿的固化环境）

5.检验

首先可从外观检查：基材被涂后是否均匀连续，是否存在漏涂位；表面是否光亮（如果表面发乌，则表示环境湿度过大）。

包装：产品采用金属桶装，25kg/桶的包装。建议使用前精心计算用量，以便尽量将一桶料用完。如有剩余，则应密闭处理，以免由于密闭不严使产品出现凝固现象，一旦出现这种现象只能作为废弃物处理。

储存条件：密闭、干燥、避免高温（35 以下）。

产品保质期：自出厂之日起未开封24月保质