

供MOBIL SHC629/SHC630合成齿轮油

产品名称	供MOBIL SHC629/SHC630合成齿轮油
公司名称	上海真宝贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SHC630 品牌:美孚 SAE等级:、
公司地址	上海市宝山区沪太路8885号
联系电话	021-65017114 13817302230

产品详情

型号	SHC 630	品牌	美孚
SAE等级	、	比重	、
闪点	、 ()	粘度指数	、
倾点	、 ()		

美孚shc 629全合成工业齿轮油与轴承油(mobil shc 629)

产品简介：美孚shc 600系列润滑油是性能卓越的齿轮与轴承润滑油，在设备保护、油品寿命及无故障操作等方面表现杰出。本系列产品是以合成的无蜡碳氢基础油调制。以这种高粘度指数的基础油，配合独特的、专利的添加剂配方，使该系列产品能在大大超出矿物油的能力范围之外的高、低温极端使用条件下，显示其杰出的性能。本系列产品即使在负荷极重的齿轮和受高剪切作用力的轴承里，仍能承受机械剪切力的作用，而粘度则几乎没有降低。

美孚shc 600系列产品的牵引系数低，低牵引系数乃因基础油的分子结构所致。因此负荷区不规则表面如齿轮和滚动的接触轴承的液体摩擦力较低。由于液体摩擦力低，则工作温度也较低，因而提高了齿轮的效率，达到降低动力耗损的结果。这也使零件的寿命延长、设备的设计较经济。美孚shc 600所采用的基础油与抗氧化添加剂配合极佳，因此抗氧化、抗油泥形成等性质卓越，特别是在高温时。在本系列产品中使用的添加剂组分，也具有优异的抗锈蚀、抗腐蚀功能，极佳的抗磨损、破乳化、控制泡沫及空气释放性，还与多种金属相容。美孚shc 600系列润滑油也与通常以矿物油润滑的油封，以及设备中采用的其他结构材料相容。

美孚shc 600系列润滑油所采用的尖端技术，使举世种类繁多的设备使用者，都必选本系列产品。当初被认为解决高温难题的本系列产品，却因为它们广泛的优异性能，如今在许多工业应用被采用。

应用范围：美孚shc

600系列产品虽与矿物油产品相容，但混用可能削弱其性能。因此，在某一系统改用美孚shc

600系列产品之一前，建议将旧油彻底清除并冲洗乾淨，以获得最大的性能效益。美孚hsc 600系列产品与下列油封材料相容：碳氟化合物、聚丙烯酸酯、聚氨酯醚、某些硅胶、乙烯/丙烯酸树脂、聚氯乙烯、多硫化物、某些腈橡胶等。如今采用的弹性材料可能有较大的不同，要获得最佳效果，请咨询设备供应商、油封制造商或者当地的美孚代表的意见，以确定其相容性。

美孚shc 600系列润滑油推荐用於各种含齿轮与轴承的高温或低温运行的设备，运行温度或油温会使传统的润滑油使用寿命缩短及需要提高效能的应用。在更换零件、系统清洗和润滑油更换等保养费高的应用场合，它们特别有效。其特定用途包括：

永久密封的齿轮箱，特别是高齿比低效能的蜗轮蜗杆传动装置偏远地区，换油困难的齿轮箱低温应用如滑雪吊车，可避免季节性换油在高温环境下运行的混合机滚动轴承和滚颈轴承塑料压延机严荷操作条件下的离心机，包括船用离心机铁路牵引车美孚shc 625、627、629及630适用於注油回转螺杆式压缩机，供压缩天然气、矿场收集的天然气、二氧化碳及其他在天然气行业采用的加工气体