

宁夏油管清洗设备多少钱 玉人设备厂

产品名称	宁夏油管清洗设备多少钱 玉人设备厂
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

油管清洗设备多少钱防掉筒下端敞口处设置有两个向内凸出的挡块，由于两个挡块沿着防掉筒的轴线对称，因此设置在各挡块上的合页也对称，两个合页所铰接的半圆形挡片也对称。由于挡块的阻挡，因此半圆形挡片仅能绕着合页向上进行翻折、即是向着朝向刮蜡筒所在方向进行翻折，因此仅能让物体自下而上的进入防掉筒中，而无法自防掉筒内向下掉出。半圆形挡片的直径等于防掉筒的内径，因此两块相对称的半圆形挡片即完全遮挡住了防掉筒下方的敞口端。本实用新型使用时，选用与所需清蜡的油管内径相匹配的刮蜡筒与防掉筒，将钢丝绳连接有直杆的一端从油管四通顶部的清蜡阀中放入，通过绞车快速释放钢丝绳，在直杆、刮蜡筒、防掉筒等的重力作用下进入油管中。

一种油管清洗设备多少钱包括绞车、钢丝绳，所述钢丝绳的一端缠绕在绞车上、另一端与直杆连接，直杆外套设上下敞口的刮蜡筒，刮蜡筒与直杆同轴；还包括与刮蜡筒同轴且外径相等的防掉筒，防掉筒上下敞口、且防掉筒上端与刮蜡筒下端固定连接，直杆未连接钢丝绳的一端位于防掉筒内；防掉筒的下端敞口处设置两个向内凸出的挡块，两个挡块沿着防掉筒的轴线对称，每个挡块的上表面都通过合页铰接半圆形挡片，半圆形挡片在半圆弧的顶点处与合页铰接，所述半圆形挡片的直径等于防掉筒的内径。

具有污油污水回收功能的油管清洗设备多少钱，其特征在于所述污水箱内分为沉淀室、循环室和主箱室三个室，三室之间用隔板不完全隔离，所述循环室的上方设有泥沙导向挡板，所述沉淀室的和循环室之间设有防泥沙立板，所述循环室和主箱室之间设有旁通管并配有旁通阀，所述围堰的污水排放管接入所述围堰内的低处，所述射流器的输出管接入所述沉淀室，所述渣油泵的吸入口接入所述主箱室，渣油泵的输出口接触操作间外。

具有污油污水回收功能的油管清洗设备多少钱，其特征在于所述泥沙导向挡板为倾斜的平面板，安装在循环室上方，泥沙导向板的垂直投影面遮蔽循环室，所述防泥沙立板位于导向挡板下方且被导向挡板垂直遮蔽，立板高度略高于沉淀室的泥沙储存设计高度，并与导向板有一定的距离。