

# 食品包装风淋室 食品包装风淋室推荐 无锡诚洁净化

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 食品包装风淋室 食品包装风淋室推荐<br>无锡诚洁净化 |
| 公司名称 | 无锡诚洁净化科技有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 无锡市前洲友联村工业园                 |
| 联系电话 | 18115381007 18115381007     |

## 产品详情

### 风淋室配套的空气过滤器更换周期

大家都有用过风淋室配套的空气过滤器吧?这种过滤器的性能特别好，从比较来看，它是包含了初效空气过滤器和高效空气过滤器的，具有二合一的功能，那么就让我来给大家具体的讲一下它优于其它产品的地方。1.这里面的空气过滤器主要包括初效的空气过滤器和高效的空气过滤器，也就是说风淋室空气过滤器包含了这两种。一般的初效过滤器的效率都在G1-G4之间，根据对风淋室用户掌握的数据分析得来，如果是一般的用户的话，若每天工作八个小时，食品包装风淋室公司，初效过滤器应该在3--5个月左右就要维护一次。首先，就是要对初效过滤器进行清洗，但是清洗是有次数限制的，一般清洗次数不能超过3次;也就是说一般情况下这种初效的过滤器要再两年左右就要彻底更换一次。

2.如果按普通的洁净室来管理的话，一般在一年到两年之间就要更换一次，但是风淋室里面的高效过滤器与洁净室不一样，因为风淋室内没有中效过滤器进行保护。因此，我们一般会建议大家风淋室内的高效过滤器12个月就必须更换;平时的维护情况，包括风淋室内经常清洁，不要有积尘等要做好，进入风淋室前尽量有贴尘垫，同时，更衣室要尽量保持清洁。3.当然上面的那些更换的时间根据不同的情况所列举的，并不一定说所有的用户都必须如此。如果您需要一个更简单方便的方法，就是需要根据风淋室的吹风效来判定，如果风淋室的吹风明显减小，也就作为维护或者更换空气过滤器的依据之一。

风淋室分类：它一般分为不锈钢风淋室、三吹风淋室、转角风淋室、防爆风淋室、自动门吹淋室、单吹、双吹、垂直流风淋室等八种类型

自动门风淋室是人们进入洁净室的必经之道，它可以更加有效的减少大家进出洁净室的时候带来的细菌及污染问题。门为电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室。风淋室过滤器还配有初效过滤器和有隔板高效过滤器二级过滤，以确保净化静态升级。

### 不锈钢风淋室的使用

不锈钢风淋室吹淋效果是衡量不锈钢风淋室品质的重要因素，目前市场上的不锈钢风淋室通常采用连续吹淋的方式，食品包装风淋室厂家，即在设定的单位时间内以尽量短的时间，使不锈钢风淋室中经高效空气过滤器过滤的空气在出风口达到恒定的风速。通过这股高速气流吹淋到人体或物品表面，从而达到除尘目的。而这种吹淋方式要达到理想的除尘效果会受到很多因素的制约和影响。

1、提高吹淋风速、增加喷口数量，不锈钢风淋室内使用的风机通常多为前倾式离心风机，其特点是小风量高静压。提高送风量，无疑就是对风机的工况提出了更高的要求，由此还带来不锈钢风淋室的噪声、功耗的提高，风机体积的增大，使用寿命的下降等。

2、增大不锈钢风淋室通道距离、设置y时导向栏让人员在吹淋的同时，继续走动、转身，加大身体的摆动，能够使吹淋气流更多地接触身体的每个部位从而更好的去除尘埃。但增大通道长度距离，一方面占空间大，对现场要求高;另一方面造价也随之提高。

3、增加吹淋时间，食品包装风淋室，不锈钢风淋室一般都设置在洁净区域的入口处，尤其在上班高峰时需要进入大量的人员，食品包装风淋室推荐，对一次进入不锈钢风淋室的员工也不可能给予足够多的时间来吹淋。一味的增加吹淋时间，并不能提高相应的除尘效果。

4、提示员工在吹淋时转动并拍打身体等，从使用的效果来看也是最经济有效的，但由于很多使用不锈钢风淋室的洁净车间，存在着各种客观因素，例如使用者常常躲避气流或者缩短吹淋时间;不愿配合转动身体或抖动衣服;一次进入过多的人员等，也对其使用效果受到很大的影响。

不锈钢风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。不锈钢风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经不锈钢风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。不锈钢风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室（AIR SHOWER）是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

### 三、风淋室分几类？

风淋室根据吹淋方式可分为：

#### 1) 单吹型：

一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等

#### 2) 双吹型：

一个侧板跟顶板有喷嘴，适合国内食品加工企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业

#### 3) 三吹型：

二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精度仪器等要求较高的行业。

风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。

1) 彩钢板风淋室，

适用于环境干燥，使用人数不多的车间，价格低。

2) 冷轧钢板风淋室

(酸洗磷化静电喷涂)，适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。

3) 不锈钢板风淋室 (SUS304)，

适用于食品加工，y药保j品加工行业，车间环境比较潮湿但不会生锈。

风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室。

风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室 货淋室 风淋通道 货淋通道

食品包装风淋室-食品包装风淋室推荐-无锡诚洁净化(推荐商家)由无锡诚洁净化科技有限公司提供。食品包装风淋室-食品包装风淋室推荐-无锡诚洁净化(推荐商家)是无锡诚洁净化科技有限公司 ( [www.cncjjh.com](http://www.cncjjh.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。