

# 25KW汽油发电机售后服务

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 25KW汽油发电机售后服务              |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531   |

## 产品详情

25KW汽油发电机售后服务 汽油发电机系统的适应性上,我们的控制器系统具有较强配套范围,在对系统的配套上,我们的控制器能够适应高速动力2KW汽油发电机发动机及中、低速动力发动机的油机系统.在实际系统中,我们对控制器的相应的控制参数作相应的调整,从而实现我们控制器在硬件不做相应更改的前提下实现不同特性的发动机系统的配套能力。

电信系统中的汽油发电机组通常是用于应急通讯、抢修或者是小型接入网机房、小灵通机房的后备电源。

在以下情况下会使用到汽油发电机组：

1、发生天灾，如大雨、洪水等情况下，庞大的柴油机组无法运送，轻便的汽

油机组则是保障通讯设备供电的好选择；

2.在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是小灵通机站，就可以用汽油发电机组作后备电源；

3、在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，就可以使用汽油发电机组（当然假如用电功率大时，需要移动的柴油发电机组）。

### 技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：3.5L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

### 汽油发电机动力系统的维护保养

汽油发电机动力系统发生故障的原因，多半由于零件磨损造成。因此，减少零件的磨损，延长零件的使用寿命，是维护保养的主要目的。对汽油发电机动力系统的维护保养，除平时严格执行操作规程外，还要具体做好以下几点：

(1)定期检查和调整汽油发电机连杆大头间隙，保证间隙符合要求。检查保险扣是否牢固，以防松动后损坏机器。

(2)汽油发电机铝合金气缸盖的火花塞孔螺纹容易损坏滑丝。安装火花塞时要小心，检查火花塞螺纹是否良好并清洗干净，紧固火花塞时用力不可过猛，防止损坏螺纹。此外，还要注意正确拆装气缸盖顶部固定导风罩和油箱架的螺钉，防止损坏螺孔。

(3)拆装汽油发电机时，要特别注意以下零件，如连杆螺栓、气缸固定螺母、气缸盖固定螺栓等，按对角顺序逐步拧松或拧紧，以防受力不均匀而损坏。装妥后，固定螺栓（包括飞轮压紧螺母、起动轮）要拧紧，以防松动而损坏机器。

(4)要正确拆装和选配汽油发电机机件，装妥后要认真检查安装质量是否符合要求，有无异常杂音和不正常现象。经检查符合质量要求时，方能起动试机，以防因保养拆装不当而造成其他故障。

(5)汽油发电机应存放在干燥通风处，不可在潮湿的地方存放，以防受潮生锈。