

新能源车载50KW汽油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 新能源车载50KW汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

新能源车载50KW汽油发电机 欧洲狮发电机省油、轻便、低噪音、低排量这些发电机，它们个个都富有设计感，而且机械性能和风格也逐渐扎实。当然，我们今天试用的主角——静音汽油发电机也不例外。静音汽油发电机，可以多种燃料，是一款静音发电机，清洁无污染，安全节能，我们一直关注的是发电机的质量，欧洲狮动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与技术的融洽结合。定子绕组端部采用具有的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用特殊的双层绝缘优质扁铜线的技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。

技术参数

产品型号：B-50GDI

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：480KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

以预防性试验为中心，更换配件、大修或更换三滤要以满载试机为依据。预防性试验是指对已投入运行的机组按规定的试验条件、试验项目、试验周期所进行的定期满载试机，以发现运行中机组的安全隐患。它能模拟断电时的情况，提出客观的依据。

新的汽油发电机组日常维护手段：

对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查；

每月进行空载，空载时间不过5分钟；

每季度进行机组满载试机，并进行功率突变测试；

按照机组运行时间更换三滤，而不是定期；

清洁改善机房环境，定期更换三滤；

机组更换配件、大修或更换三滤后，必须进行满载试机加以判断。