

FV68S日本出光FV68S冷冻油

产品名称	FV68S日本出光FV68S冷冻油
公司名称	苏州引领智家网络科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	出光:FV FV68S:18L 日本:FVC
公司地址	苏州市相城区太平街道金澄路88号
联系电话	0512-66830589 13524408127

产品详情

出光冷冻油FV68S，苏州引领智家供应出光冷冻油FV68S，由于使用场合和制冷剂的不同，制冷设备对冷冻油的选择也不一样。对冷冻油的要求有以下几方面：（1）黏度 冷冻油黏度油料特性中的一个重要参数，使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻油。若冷冻油黏度过大，会使机械摩擦功率、摩擦热量和启动力矩增大。反之，若黏度过小，则会使运动件之间不能形成所需的油膜，从而无法达到应有的润滑和冷却效果。（2）浊点 冷冻油的浊点是指温度降低到某一数值时，冷冻油中开始析出石蜡，使润滑油变得混浊时的温度。制冷设备所用冷冻油的浊点应低于制冷剂的蒸发温度，否则会引起节流阀堵塞或影响传热性能。（3）凝固点 冷冻油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为凝固点。制冷设备所用冷冻油的凝固点应越低越好（如R22的压缩机，冷冻油应在-55 以下），否则会影响制冷剂的流动，增加流动阻力，从而导致传热效果差的后果。（4）闪点 冷冻油的闪点是指润滑油加热到它的蒸汽与火焰接触时发生打火的低温度。制冷设备所用冷冻油的闪点必须比排气温度高15~30 以上，以免引起润滑油的燃烧和结焦。（5）其他 如化学稳定性，水分和机械杂质以及绝缘性能。苏州引领智家供应出光冷冻油FVC32D/FVC46D/FVC68D/FVC32S/FVC50S/FVC68S等等