

AVVR型300/300V产品使用特性

产品名称	AVVR型300/300V产品使用特性
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:KVV聚氯乙烯绝缘 KVV聚氯乙烯:仪表接线之用 大城:配电装置中电器
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下，仪表接线之用。2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70。敷设时电缆的温度应不低于0，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍配电装置中电器。

3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》4、电缆型号、名称及使用范围
型号名称使用范围

，聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。KVVP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力
KVVP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套软控制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合。
KVVRP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆同上具有防干扰能力。
AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆