

电气性能电气性能

产品名称	电气性能电气性能
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:,充油电缆,填充型电缆 ,充油电缆,:电气性能 大城:充油电缆,填充型电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

<p>1. 线芯材质: 纯铜2. 标称对数: 5-2400对3. 导体直径: 铜线直径为、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm ; 4. 绝缘材料: 高密度聚乙烯 ; 5. 绝缘单线: 在导线上连续挤制绝缘材料, 采用规定的10种标准色谱以便识别, 并保证电缆的电气性能 ; 6. 绝缘线对: 把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对, 以大限度减少串音, 并采用规定的色谱组合以便识别线对 ; 7. 缆芯结构: 绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯, 各单位采用不同的扎纱, 以便施工、维护识别。以25对为基本单位,25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成, 50单位的超单位由二个12对和二一个13对两个子单位组成, 100对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对, 但多不超过10对 ; 8. 缆芯包带: 缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带 ; 9. 电缆屏蔽: 用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外, 两边搭接粘合 ; 10. 电缆护套: 黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯 ; 11. 识别标记: 电缆外表面打印识别标记。标记内容: 电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于1m ; 12. 其他结构: 根据使用场合、用户要求, 可提供各种形式的电缆, 以满足各种敷设环境条件要求。</p>
<p>充气电缆主要电气性能: 1. 充气电缆直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6 2. 充气电缆绝缘电气强度: 导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3. 充气电缆绝缘电阻: 每根芯线与其余线芯接地, HYA电缆大于10000M .km4. 充气电缆工作电容: 平均值 52 ± 2nF/km5. 充气电缆远端串音防卫度: 150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。</p>
<p>HYA HYAC HYAT HYY HYV HYY23 HYV23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYATC 充气电缆,自承式架空电缆</p>
<p>,屏蔽电缆,非屏蔽电缆</p>