

汉中环氧地坪漆施工厂家 地坪漆厂家 汉中美都

产品名称	汉中环氧地坪漆施工厂家 地坪漆厂家 汉中美都
公司名称	汉中美都城市环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省汉中市汉台区风景路过街楼7组
联系电话	15609168778

产品详情

如果地面存在细小裂缝，建议你先进行修补，然后再进行防静电自流平地坪漆的施工。地坪漆厂家对于防静电自流平地坪漆来说，他要求地面强度在C20以上，使用2m靠尺检查时要求偏差小于2mm，而且表面不能有任何油污等污物。

地坪漆厂家因为防静电自流平地坪漆对于表面的含水率有严格要求，所以施工前要进行含水率测定，地坪漆厂家，含水率不能超过8%，如果地面含水率超标的话，陇南耐磨地坪漆厂家，就要采用喷灯烘干，喷灯也就是喷火灯。

地坪漆厂家防静电自流平地坪漆一定要明白基面要求，不然会影响整个防静电地坪的质量哦。

地坪漆厂家增加室内温度；一般北方的厂房会有暖气供应，在进行汉中环氧地坪漆施工前可以将暖气打开，通过增加室内的温度，将温度提高到5度以上，这时就可以正常进行环氧地坪漆施工。

添加溶剂；冬季低温会导致环氧地坪漆涂料的黏度加大，我们可以通过添加小于5%的挥发速率较快的溶剂，地坪漆厂家如醋酸乙酯、醋酸丁酯等，这样就可以降低地坪漆涂料的黏度。

对地坪漆厂家涂料加热；将环氧地坪漆涂料放置在温暖的环境，或用蒸汽、热水进行加热。需要注意的是不能让蒸汽或热水进入涂料内，并且热水温度控制在38度以下。

随着现代工业和科学技术的发展，人们越来越感受到环境压力，因而现代工业的发展是以环境保护为前提的。地坪漆厂家需要使用大量的溶剂，是对环境产生重要影响的行业，但地坪涂料绝大多数属于环保

型涂料，无机自流平材料挥发性有机物(VOC)几乎为0，还常常被称为“绿色建材”。

因而，地坪涂料和自流平地坪材料是环境友好材料。无论从地坪漆厂家材料的生产还是从施工速度方面看，地坪涂料和自流平地坪材料都具有很高的效率。这两类地面材料的生产都属于简单的物理混合过程，巴中汉中环氧地坪漆施工厂家，生产工艺简单，设备投资节省，生产效率高。

同常见粘贴类地面材料相比，地坪漆厂家材料，地坪漆厂家的地坪涂料和自流平地坪材料的施工速度快很多倍，施工效率高。这两类材料具有适当的使用期限，易于保养维护，技术—经济性能(性—价比)优异，符合高效、经济的原理。

巴中汉中环氧地坪漆施工厂家-地坪漆厂家-汉中美都由汉中美都城市环境工程有限公司提供。汉中美都城市环境工程有限公司(hzbjdp.com)实力雄厚，信誉可靠，在陕西汉中的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领汉中美都和您携手步入辉煌，共创美好未来！